




51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St



Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm
met verstelbare poten en vloerinvoerbuis M50
met tijdelijk stalen deksel inclusief schroeven
Verstelbereik: 150-220mm

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7308.9000
Gewicht (g)	5980 g



51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St



51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St



Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK4 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het inbouwelement van de nivelleerkast; de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat laat kabels door naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Behuizing met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een vloerinvoerbuisk M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Inzetstuk van aluminium, met frame 304 x 304
- Aluminium afdekking met randhoogte 4 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk



51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St



Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK22 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het egaliserende kastinzetstuk; door de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat kunnen kabels worden doorgevoerd naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Binnenkast met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een bodeminvoerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
 - Kastinzetstuk van aluminium, met frame 278 x 278
 - Aluminium afdekking met rand 22 mm
 - 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk
-