




3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs



Klemmenblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158120537
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718202544
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	46 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	55x11x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.17x0.43x2.17 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	1,5 - 16 mm ²
Nominale stroom (A)	76 A



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M5 (M = 2.5Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	16 mm ²
Striplengte geleider (mm)	13 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x16 , 2x10 , 2x6 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	7.3x8.6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	6 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	4 - 14 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	16 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,51 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	22,13 lb-inch



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs



81501/2 - Kruisverbinding 2-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 20x29,8 mm



81501/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN35 16mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 31x29,8 mm



81501/4 - Dwarsverbinding 4-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN35 16mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 42x29,8 mm



81501/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 53x29,8 mm




81501/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 108x29,8 mm



81501 - Verbindingsbout enkel M4 geïsoleerd

Verbindingsbout compleet met afstandshuls



81414L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klem 16mm 2




Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs



80071R - Testplug Ø M4 rood, aansluiting 4mm

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



3518 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel passend bij 3427



3508 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3427



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



3868/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/8



3868/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/17



3868/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/26



3868/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/35



3868/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/44



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs




81441 - Afdichtingsogen, Ø 4,2 mm

Ogen verzegelen



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs



Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

Klemmenstroken voor hoge eisen DIN35 met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

