



Produktdatenblatt

35410/2 - PE-Dreistock Zugfederklemme 1.5mm² grau



Querschnittbereich 0.2-1.5mm 2mit Schutzleiteranschlussfeder aus rostfreiem Stahl Verbindungssteg aus Kupfer verzinkt
3.Stock durchgehend

Kenndaten

Eldas Nummer	158442037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718217920
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	108.7x6x56 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.28x0.24x2.21 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

35410/2 - PE-Dreistock Zugfederklemme 1.5mm² grau

Bemessungsspannung (V)	300 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	5
Anzahl Etagen	3
Anzahl Potentiale	3
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	2.5
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	4,4 lb-inch



Produktdatenblatt

35410/2 - PE-Dreistock Zugfederklemme 1.5mm² grau

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

35410/2 - PE-Dreistock Zugfederklemme 1.5mm² grau

Produktsysteme



Dreistock-Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Dreistock-Zugfederklemmen.

