



Scheda tecnica del prodotto

35410/2 - Morsetto a gabbia elastica in PE a tre posizioni da 1,5 mm² grigio



Gamma di sezioni 0,2-1,5 mm² con molla di collegamento del conduttore di protezione in acciaio inox Barra di collegamento in rame stagnato 3. Stock continuo

Dati chiave

Eldas numero	158442037
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718217920
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	23 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	108.7x6x56 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	4.28x0.24x2.21 inch
Sezione (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Corrente nominale (A)	10 A



Scheda tecnica del prodotto

35410/2 - Morsetto a gabbia elastica in PE a tre posizioni da 1,5 mm² grigio

Tensione nominale (V)	300 V
Tipo di connessione	Morsetto a molla
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	5
Numero di piano	3
Numero di potenziali	3
Vite di serraggio M	M2.5
Filo centrale M	2.5
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	1,5 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	8 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	16 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 26 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	18 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,32 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	4,4 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

35410/2 - Morsetto a gabbia elastica in PE a tre posizioni da 1,5 mm² grigio

Accessori per i prodotti



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm


Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

35410/2 - Morsetto a gabbia elastica in PE a tre posizioni da 1,5 mm² grigio

Sistemi di prodotti



Morsetti a molla a tre punte DIN 35

Vari morsetti a molla di tensione a tre montanti.

