



35410/2 - PE drievoudige veerklem 1,5mm² grijs



Doorsnedegebied 0,2-1,5mm² met beschermende geleideraansluitveer van roestvrij staal Verbindingsstaaf van vertind koper
3. Doorlopend op voorraad

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158442037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718217920
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	108.7x6x56 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4.28x0.24x2.21 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Nominale stroom (A)	10 A



35410/2 - PE drievoudige veerklem 1,5mm² grijs

Nominale spanning (V)	300 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	5
Aantal verdiepingen	3
Aantal potentiëlen	3
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	16 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,32 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	4,4 lb-inch



35410/2 - PE drievoudige veerklem 1,5mm² grijs




Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35410/2 - PE drievoudige veerklem 1,5mm² grijs



Trekveerklemmen DIN 35

Diverse trekveerklemmen met drie pinnen.

