




Aperçu du système

Mise à la terre des fondations



L'accent est mis sur le concept de mise à la terre des fondations, parfait pour les nouvelles constructions.

Composants



48008N - Languette de raccordement M10, longueur 2 m

Composé d'une bande d'acier inoxydable 30 × 3 mm de 2 m de long, facilement pliable, y compris le matériel de fixation au coffrage. L'extrémité supérieure avec écrou à enfoncer M10 est fixée au coffrage. L'écrou sert à fixer un rail porteur pour les bornes des conducteurs de terre, de protection, etc. ou à raccorder un dispositif de séparation pour les installations de protection contre la foudre. Pour relier l'électrode de terre de fondation (feuillard ou acier d'armature) aux points de raccordement sur les surfaces des murs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.



48027 - Raccord en T ou en croix

pour ferrailage Ø 8-10mm



48029N - Languette de dérivation M10

Pourvu d'un écrou à sertir M10 et d'une plaque de serrage à l'extrémité inférieure. La languette de dérivation permet d'effectuer des dérivations sur le conducteur isolé du kit de raccordement à l'intérieur du coffrage ou d'installer des points de raccordement pour la protection contre la foudre, l'équipotentialité, etc. à partir d'armatures verticales reliées par conduction. Points de raccordement sur les surfaces murales, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.



48023 - Dispositif de sectionnement

Pour raccorder l'extrémité d'une bande de terre qui dépasse de la terre (20×3mm à 40×3mm). Sert de point de séparation entre le conducteur de terre, l'installation de protection contre la foudre, etc. Borne à boulon M8 pour cosses de câble et cuivre rond Ø 6mm. Pour le montage du dispositif de séparation, nous recommandons les boîtes no 48010 ou 48031





Aperçu du système

Mise à la terre des fondations



48028 - Kit de raccordement avec conducteur en cuivre 50 mm

Le kit de raccordement, composé d'un conducteur isolé de 3 m de long (câble de 50 mm² Cu) et de 4 plaques à bornes pressées pour le raccordement à 4 aciers longitudinaux, sert de liaison entre l'électrode de terre de fondations et les points de raccordement sur les surfaces murales à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.



48050 - Plaque de serrage

Garantit un assemblage fiable du feillard d'acier (25 x 3 mm) et (30 x 3 mm) ainsi que de l'acier d'armature (8 à 12 mm Ø) avec une vis solide M10x40.



48012 - Plaque de serrage universelle

Sert à l'assemblage bien conducteur de feuillards d'acier de 25 x 3 mm à 40 x 3 mm et d'acier d'armature de 8 à 25 mm de Ø avec 2 vis M8x25 et 2 rondelles.



48025 - Pontage des joints de dilatation encastré

En feillard d'acier galvanisé 30 x 3 mm à bétonner, complet avec plaques de serrage universelles montées, noyées dans une mousse synthétique qui crée l'évidement. Longueur totale : 44 cm



48053 - Set de raccordement av. cond. Cu 50mm²

Le kit de raccordement permet une connexion sans problème de l'électrode de terre de fondation aux surfaces murales. 3 mètres de longueur, 2 plaques de serrage pressées - simple et efficace.

