




51639 - Borstelstrip BAK4 aluminium frame



- bestaande uit:
- Zwarte kunststof borstelstrip
 - Chroomstalen klemplaat
 - Bevestigingsschroeven

Als vervanging voor de kabelgoot


Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Gewicht (g)	18 g



51639 - Borstelstrip BAK4 aluminium frame




51639 - Borstelstrip BAK4 aluminium frame




Vloer aftakdoos BAK4 200x30

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 200x30.




Vloer aftakdoos BAK4 200x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 200x40.




Vloer aftakdoos BAK4 200x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 200x50.




Vloer aftakdoos BAK4 300x30

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 300x30.



Vloer aftakdoos BAK4 300x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 300x40.



Vloer aftakdoos BAK4 300x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en aluminium aftakdozen, randhoogte 4 mm voor vloergoot UFK 300x50.





51639 - Borstelstrip BAK4 aluminium frame



Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK4 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het inbouwelement van de nivelleerkast; de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat laat kabels door naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Behuizing met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een vloerinvoerbus M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
 - Inzetstuk van aluminium, met frame 304 x 304
 - Aluminium afdekking met randhoogte 4 mm
 - 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk
-