



Systemübersicht

Kabelbriden und Zubehör



Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.

Komponenten

	49661 - Befestigungsbride zu FK multibus L=31mm Befestigungsbride halogenfrei	
	49664 - Befestigungsbride zu Multibus L=69.7 mm Befestigungsbride halogenfrei	
	49731 - Kabelbride FK combi/power/DALI Kabelbride zum Aufschrauben	
	49735 - Kabelbride zu FK power 5G2.5 mm² V2A null	
	49733 - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI Kabelbride Schelle zum Aufschrauben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²	
	49733A - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI kleben Kabelbride Schelle zum Aufkleben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²	
	49981 - Kabelbride zu FK 5G4mm² Flachkabelbride	
	49978 - Kabelbride zu FK power IP 5G6mm² Kabelbride zum Aufschrauben	
	49977 - Kabelbride zu FK power 5G10mm² Kabelbride zum Aufschrauben	



Systemübersicht

Kabelbriden und Zubehör

	49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm² Kabelbride aus Stahl verzinkt	
	49648 - Kabelbride J-förmig zur Wandbefestigung Kabelbride zur Wandbefestigung mit nur 1 Bohrloch für Flachkabel 5G16mm²/5G25mm² aus rostfreiem Stahl. Deckenbefestigung möglich mit Verschlusselement	
	49649 - Kabelbride J-förmig - Verschlusselement zu 49648 Verschlusselement zu Woertz Art.-Nr. 49648.. aus rostfreiem Stahl	
	49370 - Befestigungsbride 3G2.5/4 mm² E90 Montageabstand: 800mm	
	49379 - Befestigungsbride 5G16mm² E90 Montageabstand: 800mm	
	49371 - Befestigungsbride 5G2.5/4/6 mm² E90 Montageabstand: 800 mm	
	49385 - Steigleitungsbride Max. Bridebelastung: 50kg. Für Flachkabel: Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 und 4 mm²	
	49386 E90 - Steigleitungsbride E90 Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 3G2.5 und 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 + 6 mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz Technofil 5G2.5 + 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² + 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².	
	49387 E90 - Steigleitungsbride E90 Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 5G16mm² und 5G25mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz power 5G16mm² und 5G25mm².	