




35330/2BL - Veerklem DIN35 1,5mm² blauw



Spanklem met 2 aansluitingen Markeermogelijkheid aan de zijkant en in het midden met strips, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158440057
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718217548
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	58.7x5x31.2 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.31x0.20x1.23 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Nominale stroom (A)	10 A



35330/2BL - Veerklem DIN35 1,5mm² blauw

Nominale spanning (V)	600 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	3
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	16 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	16 - 26 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,32 inch



35330/2BL - Veerklem DIN35 1,5mm² blauw



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35331/2 - Verdeelschot grijs 58,7x35,7mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 aansluitingen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm²



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar



35330/2BL - Veerklem DIN35 1,5mm² blauw



Spanklemmen met drie aansluitingen DIN 35

Verschillende veerklemmen met drie aansluitingen.

