








Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung



Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung.


Komponenten

	52280 - Bodenkanal BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm	
	52281 - Winkelverbindung BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm	
	52282 - T-Verbindung BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm	
	52283 - Kreuzverbindung BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm	
	52407 - Verbindungslasche gerade BOK 8880 aus Stahlblech Abmessung: 130x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen	



Systemübersicht





Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52408 - Winkel-Verbindungslasche 90° BOK 8880 aus Stahlblech Abmessung: 67.5/67.5x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen	
	52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm	
	52200 - Nivelliersteg gerade BOK 8880/200 aus Stahl Abmessung: 330x50x5mm	
	52502 - Nivellierplatte BOK 8880/200 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 330x330x4mm zu Winkel- Kreuz- und T-Verbindung	
	52403 - Befestigungslasche 80 BOK 8880/80 aus Stahlblech 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe 80mm	
	52515 - Nivellierfuss M10 kpl H=53mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 70-90mm Kanal Höhe 60mm, 80-100mm Kanal Höhe 80mm, 100-140mm	
	52516 - Nivellierfuss M10 kpl H=103mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-140mm Kanal Höhe 60mm, 90-150mm Kanal Höhe 80mm, 110-170mm	
	52517 - Nivellierfuss M10 kpl H=153mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-190mm Kanal Höhe 60mm, 90-200mm Kanal Höhe 80mm, 110-220mm	
	52518 - Nivellierfuss M10 kpl H=203mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 180-240mm Kanal Höhe 60mm, 190-250mm Kanal Höhe 80mm, 210-270mm	



Systemübersicht





Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52519 - Nivellierfuss M10 kpl H=253mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 230-290mm Kanal Höhe 60mm, 240-300mm Kanal Höhe 80mm, 260-320mm	
	52284 - Abschlusswand BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm	
	52284/0 - Abschlusswand BOK 8880/200x80 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 206mm	
	52277 - Holzdeckel provisorisch BOK 8880/200 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal Abmessung: 1000x201x12mm	
	52265 - St-Deckel BOK 8880/200 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung:1000x200mm	
	52269 - St-Deckel BOK 8880/200 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm	
	52266 - St-Deckel BOK 8880/200 SK KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm Kabeldurchführung lose beigelegt	
	52267 - St-Deckel BOK 8880/200 SK BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe	
	52268 - St-Deckel BOK 8880/200 SK KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm Kabelmulde lose beigelegt	
	51431 - St-Deckel BOK 8880/200 SK aus Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm mit Öffnung für Anschlussaufsatz	



Systemübersicht






Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52265/0 - St-Deckel BOK 8880/200 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x206mm	
	52269/0 - St-Deckel BOK 8880/200 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x206mm	
	52266/0 - St-Deckel BOK 8880/200 SK 0 KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x206mm mit Kabeldurchführung	
	52267/0 - St-Deckel BOK 8880/200 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x206mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe	
	52267/0SB - St-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x206mm mit Bürstenleiste als Kabelauslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	52268/0 - St-Deckel BOK 8880/200 SK 0 KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x206mm mit Kabelmulde lose beigelegt	
	52272/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 1000x199x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	
	52272/12 - Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/200 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x199x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm	
	52272/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/200 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x199x26mm Kantenhöhen innen belegbar: 23mm	
	52273/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 500x199x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	



Systemübersicht



Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52273/12 - Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/200 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm	
	52273/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/200 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm	
	52274/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200 KMn aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 500x199x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52274/12 - Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/200 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52274/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/200 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52278/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x206mm	
	52279/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 BL aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x206mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelauslass oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	51880 - Kabeldurchführung mit Füllstück BOK aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück Abmessung: 86x60x9.5mm	
	51049 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 22-34mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	
	51069 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 0-21mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	



Systemübersicht


Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52420 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=6 aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x35mm Borsten Länge: 25mm für belegbare 4mm-Deckel mit Schrauben-Befestigung	
	52410/3 - Al-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Al-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Cr-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x37x3mm	
	52288 - Adapterblech BOK 6/5 8880/200x80 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zur Montage der Einbausätze 2 FLF 6/5 55026 im Bodenkanal BOK 200x80 inklusive Befestigungsmaterial	
	55027 - Adapterblech BOK 8880/200x80 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zur Montage der Einbausätze im Bodenkanal inklusive Befestigungsmaterial	
	55026 - Einbausatz 2FLF 6/5 leer BOK 8880/...x80 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	52348 - Einbausatz 4-8LM stehend leer BOK zu BOK 8880/ ab 60mm Höhe für Module Typ Legrand Mosaic 45x45 aus verzinktem Stahlblech Farbe RAL 7032 Kieselgrau	




Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivellier Vorrichtung



51996 - Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK

Schwachstrom-Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



52345 - Einbausatz Scs 3FLF liegend leer BOK

Schwachstrom-Ausführung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale
Abmessung: 400x95x41.4mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



55039 - Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK

Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale.
Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Anschlussdose technofil 49909 (10A)



55041 - Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK

Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale.
Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T23 FLF weiss 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x2.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Einbausatz Sts 3FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127



52344 - Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK



aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 302x47(53)x40mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm. 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)





Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 200x80mm auf Nivelliervorrichtung

	55032 - Einbausatz Sts 4FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 8x2.5mm ² 10146	
	55033 - Einbausatz Sts 6FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 525x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 10x2.5mm ² 10128	
	52091 - Montage-Winkel 1 FLF 3/5 leer BOK aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	51432 - Anschlussaufsatz 2x5FLF stehend BOK Aufsatz 200x219x80 für 10 FLF Steckdosen stehend Farbe: nach Wahl	
	52421 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=4 sichtbar aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x37mm Borsten Länge: 30mm für Befestigung an 4mm-Deckel mit Schweissbolzen	
	55019 - Einbausatz bticino 2x2-3 fach leer BOK aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	