




Systemübersicht

Bodendurchführungen



Diverse Bodendurchführungen für Doppelboden-Systeme DAK.

Komponenten



54200/3BL - Bodendurchführung 200 DAK3 AI TSF BL

Einhängerahmen für Ausschnitt 181x181mm aus Aluminium natureloxiert
 - Auflagedicke 2mm, abgeflacht
 Deckel 174x174mm, aus sendzimir-verzinktem Stahl 3mm
 - belegbar 3mm
 - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm



54200/5BL - Bodendurchführung 200 DAK5 AI TSF BL

Einhängerahmen für Ausschnitt 181x181mm aus Aluminium natureloxiert
 - Auflagedicke 2mm, abgeflacht
 Deckel 174x174mm, aus sendzimir-verzinktem Stahl 6mm
 - belegbar 5mm
 - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm



54250/0BL - Bodendurchführung 250 DAK0 AI TSF BL

Einhängerahmen für Ausschnitt 231x231mm aus Aluminium natureloxiert
 - Auflagedicke 2mm, abgeflacht
 Deckel sichtbar 224x224mm, aus Aluminium bandeloxiert
 - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm



54250/3BL - Bodendurchführung 250 DAK3 AI TSF BL

Einhängerahmen für Ausschnitt 231x231mm aus Aluminium natureloxiert
 - Auflagedicke 2mm, abgeflacht
 Deckel 224x224mm, aus sendzimir-verzinktem Stahl 3mm
 - belegbar 3mm
 - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm



54250/5BL - Bodendurchführung 250 DAK5 AI TSF BL

Einhängerahmen für Ausschnitt 231x231mm aus Aluminium natureloxiert
 - Auflagedicke 2mm, abgeflacht
 Deckel 224x224mm, aus sendzimir-verzinktem Stahl 6mm
 - belegbar 5mm
 - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm





Systemübersicht

Bodendurchführungen

	<p>52270 - Bodendurchführung DAK 200x160 TSF Cr BL</p> <p>aus Chromstahl, mit Klappdeckel und Bürstenleiste mit Borstenlänge 30mm Deckelstärke 4mm Dim.: 200x160x1.5mm</p>	
	<p>52170 - Bodendurchführung DAK 170x130 TSF Cr BL</p> <p>mit Klappdeckel aus Chromstahl und Bürstenleiste mit Borstenlänge 25mm für Montage in Plattenmitte</p>	
	<p>52271 - Bodendurchführung DAK 200x160 TSF Cr 2BL</p> <p>aus Chromstahl, mit Einlegedeckel und 2 Bürstenleisten mit Borstenlänge 30mm Deckelstärke 4mm Dim.: 200x160x1.5mm</p>	
	<p>52275 - Einbauschale 8FLF leer DAK 200x160</p> <p>zu Artikel 52270 und 52271 aus PVC grau</p>	
	<p>52245 - Einbauschale 8FLF leer DAK 200x170</p> <p>zu Artikel 52640 und 52650 aus PVC grau</p>	
	<p>52640 - Bodendurchführung DAK 200x170 TSF Al BL</p> <p>Rahmen und Klappdeckel aus Aluminium farblos eloxiert mit Schutzflansch abgeflacht, für Bodenbelag 5mm Bürstenleiste mit Borstenlänge 25mm</p>	
	<p>52230 - Bodendurchführung rund Ø125 DAK BL</p> <p>Aus Polyamid schwarz, mit Schutzflansch 3 mm abgeflacht, mit Bürstenleiste schwarz, für Bohrung Ø111mm.</p>	
	<p>52150 - Bodendurchführung DAK 100x50 Cr BL</p> <p>aus Chromstahl V2A Bürstenleiste mit Borstenlänge 40mm Dim.: 100x50x30mm</p>	
	<p>52171 - Bodendurchführung DAK 170x120 TSF Cr BL</p> <p>mit Klappdeckel aus Chromstahl und Bürstenleiste mit Borstenlänge 25mm für Montage an Wand angrenzend</p>	



Systemübersicht

Bodendurchführungen

	54150/3BL - Bodendurchführung 150 DAK3 AI TSF BL	
	<p>Einhängerahmen für Ausschnitt 131x131mm aus Aluminium natureloxiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflagedicke 2mm, abgeflacht Deckel 124x124mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 3mm - belegbar 3mm - mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm 	
	54200/0BL - Bodendurchführung 200 DAK0 AI TSF BL	
	<p>Einhängerahmen für Ausschnitt 181x181mm aus Aluminium natureloxiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflagedicke 2mm, abgeflacht Deckel sichtbar 174x174mm, aus Aluminium bandeloxiert mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm 	
	52232 - Bodendurchführung rund Ø125 DAK Cr BL	
	<p>Aus Polyamid schwarz, Deckel aus Chromstahl V2A, 6 mm geschliffen, mit Bürstenleiste. Schwarz, für Bohrung Ø111 mm.</p>	
	52231 - PA-Blinddeckel rund Ø107 DAK	
	<p>zu Bodendurchführung rund Ø125 DAK BL, Art.-Nr. 52230, aus Polyamid schwarz</p>	
	56278/5 - Bodendurchführung 271 DAK/ZUG5 Cr	
	<p>Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Rahmen 278x278x19mm aus Chromstahl 3mm - mit Deckelaufleggummi 2mm Deckel mit Rand 271x271x19mm aus Chromstahl 3mm - mit Holzdeckel-Einlage 6mm - belegbar innen 5mm 	
	52650 - Bodendurchführung DAK 200x170 TSF AI BL	
	<p>Rahmen und Klappdeckel aus Aluminium farblos eloxiert mit Schutzflansch abgeflacht, Deckel sichtbar</p> <p>Bürstenleiste mit Borstenlänge 25mm</p>	



Systemübersicht

Bodendurchführungen

	<p>52955N - Bodendurchführung niv 271 DAK22 AI KM</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus Chromstahl 1.5mm mit stufenlosem verstellbarem Rahmen 278x278x30mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus Aluminium 3mm - mit Deckelaufleg gummi 2mm <p>Deckel 271x271x25mm aus Aluminium 3mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belegbar innen 22mm - inklusive 2 Kabelmulden <p>Höheneinstellung: 0-22mm</p>	
	<p>56150/3 - Bodendurchführung 150 DAK3 AI</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 155x155mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm <p>mit Rahmen 150x150x12mm aus Aluminium 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Deckelaufleg gummi 3mm <p>Blinddeckel 145x145x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - belegbar 3mm 	
	<p>56150/3BL - Bodendurchführung 150 DAK3 AI BL</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 155x155mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm <p>mit Rahmen 150x150x12mm aus Aluminium 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Deckelaufleg gummi 3mm <p>Deckel 145x145x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - belegbar 3mm - mit Bürstenleiste schwarz 54x30mm 	
	<p>56150/3KA - Bodendurchführung 150 DAK3 AI KA</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 155x155mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm <p>mit Rahmen 150x150x12mm aus Aluminium 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Deckelaufleg gummi 3mm <p>Deckel 145x145x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - belegbar 3mm - mit Chromstahl-Kabelaustritt 	
	<p>56300/12KM - Bodendurchführung 300 DAK12 AI KM</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 305x305 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm</p> <p>mit Rahmen 300x300x20mm aus Aluminium 3mm, mit Deckelaufleg gummi 2mm</p> <p>Deckel mit Rand 293x293x15mm aus Aluminium 3mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belegbar innen 12mm - Inklusive 2 Kabelmulden 	



Systemübersicht


Bodendurchführungen

	<p>56278/5KA - Bodendurchführung 271 DAK5 Cr KA</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rahmen 278x278x19mm aus Chromstahl 3mm - mit Deckelaufleg gummi 2mm Deckel mit Rand 271x271x19mm aus Chromstahl 3mm - mit Holzdeckel-Einlage 6mm - belegbar innen 5mm - inklusive 2 Chromstahl-Kabelaustritte</p>	
	<p>56200/3BL - Bodendurchführung 200 DAK3 AI BL</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 205x205mm - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm mit Rahmen 200x200x12mm aus Aluminium 2mm - mit Deckelaufleg gummi 3mm Deckel 195x195x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm - belegbar 3mm - mit Bürstenleiste schwarz 54x30mm</p>	
	<p>56200/3KA - Bodendurchführung 200 DAK3 AI KA</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 205x205mm - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm mit Rahmen 200x200x12mm aus Aluminium 2mm - mit Deckelaufleg gummi 3mm Deckel 195x195x4mm aus sendzimir-verzinktem 150Stahl 4mm - belegbar 3mm - mit Chromstahl-Kabelaustritt</p>	
	<p>56200/3 - Bodendurchführung 200 DAK3 AI</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 205x205mm - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm mit Rahmen 200x200x12mm aus Aluminium 2mm - mit Deckelaufleg gummi 3mm Blinddeckel 195x195x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm - belegbar 3mm</p>	
	<p>56250/3 - Bodendurchführung 250 DAK3 AI</p> <p>Einhängeblech für Ausschnitt 255x255mm - aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm mit Rahmen 250x250x12mm aus Aluminium 2mm - mit Deckelaufleg gummi 3mm Blinddeckel 245x245x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm - belegbar 3mm</p>	




Systemübersicht

Bodendurchführungen



56250/3BL - Bodendurchführung 250 DAK3 AI BL

- Einhängeblech für Ausschnitt 255x255mm
- aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm
- mit Rahmen 250x250x12mm aus Aluminium 2mm
- mit Deckelaufleg gummi 3mm
- Deckel 245x245x4mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 4mm
- belegbar 3mm
- mit Bürstenleiste schwarz 54x30mm



56250/3KA - Bodendurchführung 250 DAK3 AI KA

- Einhängeblech für Ausschnitt 255x255mm
- aus sendzimir-verzinktem Stahl 1mm
- mit Rahmen 250x250x12mm aus Aluminium 2mm
- mit Deckelaufleg gummi 3mm
- Deckel 245x245x4mm aus sendzimir-verzinktem 150Stahl 4mm
- belegbar 3mm
- mit Chromstahl-Kabelaustritt



54150/0BL - Bodendurchführung 150 DAK0 AI TSF BL

- Einhängerahmen für Ausschnitt 131x131mm aus Aluminium natureloxiert
- Auflagedicke 2mm, abgeflacht
- Deckel sichtbar 124x124mm, aus Aluminium bandeloxiert
- mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm



54150/5BL - Bodendurchführung 150 DAK5 AI TSF BL

- Einhängerahmen für Ausschnitt 131x131mm aus Aluminium natureloxiert
- Auflagedicke 2mm, abgeflacht
- Deckel 124x124mm aus sendzimir-verzinktem Stahl 6mm
- belegbar 5mm
- mit Bürstenleiste schwarz 101x25mm

