




Systeemoverzicht

Vloerdoorvoeren



Diverse vloerdoorvoeren voor verhoogde vloersystemen DAK.

Onderdelen



54200/3BL - Bodembus 200 DAK3 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 181x181mm van naturel geanodiseerd aluminium
- steundikte 2mm, afgevlakt
 - afdekhoes 174x174mm, van sendzimir verzinkt staal 3mm
 - afdekbaar 3mm
 - met borstelstrip zwart 101x25mm



54200/5BL - Bodembus 200 DAK5 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 181x181mm van aluminium naturel geanodiseerd
- steundikte 2mm, afgevlakt
 - afdekhoes 174x174mm, van sendzimir verzinkt staal 6mm
 - afdekbaar 5mm
 - met borstelstrip zwart 101x25mm



54250/0BL - Bodembus 250 DAK0 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 231x231mm van aluminium naturel geanodiseerd
- steun dikte 2mm, afgevlakt
 - afdekplaat zichtbaar 224x224mm, van aluminium geanodiseerd
 - met borstelstrip zwart 101x25mm



54250/3BL - Bodembus 250 DAK3 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 231x231mm van naturel geanodiseerd aluminium
- steundikte 2mm, afgevlakt
 - afdekplaat 224x224mm, van sendzimir verzinkt staal 3mm
 - afdekplaat 3mm
 - met borstelstrip zwart 101x25mm



54250/5BL - Bodembus 250 DAK5 AI TSF BL


- Ophangframe voor uitsparing 231x231mm van naturel geanodiseerd aluminium
- steundikte 2mm, afgevlakt
 - afdekplaat 224x224mm, van sendzimir verzinkt staal 6mm
 - afdekbaar 5mm
 - met borstelstrip zwart 101x25mm





Systeemoverzicht

Vloerdoorvoeren

	52270 - Vloer doorvoer DAK 200x160 TSF Cr BL gemaakt van chroomstaal, met scharnierend deksel en borstelstrip met borstelharen lengte 30mm Dikte deksel 4mm Afmeting: 200x160x1,5mm	
	52170 - Vloer doorvoer DAK 170x130 TSF Cr BL met scharnierend deksel van chroomstaal en borstelstrip met borstelharen lengte 25mm voor montage in het midden van het paneel	
	52271 - Vloergoot DAK 200x160 TSF Cr 2BL gemaakt van chroomstaal, met insteekdeksel en 2 borstelstroken met borstelharen lengte 30mm dikte deksel 4mm afm.: 200x160x1,5mm	
	52275 - Montageplaat 8FLF leeg DAK 200x160 bij artikel 52270 en 52271 van PVC grijs	
	52245 - Montageplaat 8FLF leeg DAK 200x170 bij artikel 52640 en 52650 van PVC grijs	
	52640 - Vloerdoorvoer DAK 200x170 TSF Al BL Frame en scharnierdeksel van kleurloos geanodiseerd aluminium met beschermflens afgevlakt, voor vloerbedekking 5mm borstelstrip met borstelharen lengte 25mm	
	52230 - Vloerdoorvoer rond Ø125 DAK BL gemaakt van polyamide zwart met beschermflens 3mm afgevlakt met borstelstrip zwart, voor boring Ø111mm	
	52150 - Vloer doorvoer DAK 100x50 Cr BL gemaakt van chroomstaal V2A Borstelstrip met borstelharen lengte 40mm Afmeting: 100x50x30mm	



Systeemoverzicht



Vloerdoorvoeren

	52171 - Vloer doorvoer DAK 170x120 TSF Cr BL met scharnierend deksel van chroomstaal en borstelstrip met borstelharen lengte 25mm voor montage naast de muur	
	54150/3BL - Bodembus 150 DAK3 Al TSF BL Ophangframe voor uitsparing 131x131mm van naturel geanodiseerd aluminium - steundikte 2mm, afgevlakt - afdekplaat 124x124mm van sendzimir verzinkt staal 3mm - afdekplaat 3mm - met borstelstrip zwart 101x25mm	
	54200/0BL - Bodembus 200 DAK0 Al TSF BL Ophangframe voor uitsparing 181x181mm van naturel geanodiseerd aluminium - steundikte 2mm, afgevlakt deksel zichtbaar 174x174mm, van geanodiseerd aluminium met borstelstrip zwart 101x25mm	
	52232 - Vloerdoorvoer rond Ø125 DAK Cr BL Van polyamide zwart, deksel van chroomstaal V2A, 6 mm geslepen, met borstelstrip. Zwart, voor gat Ø111 mm.	
	52231 - PA blinddeksel rond Ø107 DAK voor vloerdoorvoer rond Ø125 DAK BL, art. nr. 52230, gemaakt van polyamide zwart	
	56278/5 - Bodembus 271 DAK/ZUG5 Cr Ophangplaat voor uitsparing 283x283 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met frame 278x278x19mm gemaakt van chroomstaal 3mm - met dekselsteunrubber 2mm Deksel met rand 271x271x19mm gemaakt van chroomstaal 3mm - met houten dekselinzet 6mm - kan binnenin bekleed worden 5mm	
	52650 - Vloerdoorvoer DAK 200x170 TSF Al BL Frame en scharnierend deksel gemaakt van aluminium kleurloos geanodiseerd met beschermflens afgevlakt, deksel zichtbaar borstelstrip met borstelharen lengte 25mm	



Systeemoverzicht

Vloerdoorvoeren

	52955N - Vloer doorvoer niv 271 DAK22 AI KM Ophangplaat voor uitsparing 283x283 van chroomstaal 1,5mm met traploos verstelbaar frame 278x278x30mm - van aluminium 3mm - met dekselsteunrubber 2mm Dek 271x271x25mm van aluminium 3mm - binnenbekleding 22mm - inclusief 2 kabelgoten Hoogteregeling: 0-22mm	
	56150/3 - Vloer doorvoer 150 DAK3 AI Ophangplaat voor uitsparing 155x155mm - gemaakt van sendzimir verzinkt staal 1mm met frame 150x150x12mm van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Jaloeziedeksel 145x145x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm - kan afgedekt worden 3mm	
	56150/3BL - Vloer doorvoer 150 DAK3 AI BL Ophangplaat voor uitsparing 155x155mm - van sendzimir verzinkt staal 1mm -met frame 150x150x12mm van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Deksel 145x145x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm - afdekbaar 3mm - met borstelstrip zwart 54x30mm	
	56150/3KA - Vloer doorvoer 150 DAK3 AI KA Ophangplaat voor uitsparing 155x155mm - gemaakt van sendzimir verzinkt staal 1mm met frame 150x150x12mm gemaakt van aluminium 2mm - met afdeksteun rubber 3mm deksel 145x145x4mm gemaakt van sendzimir verzinkt staal 4mm - kan afgedekt worden 3mm - met kabeluitgang van chroomstaal	
	56300/12KM - Bodembus 300 DAK12 AI KM Ophangplaat voor uitsparing 305x305 van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met frame 300x300x20mm van aluminium 3mm, met dekselrubber 2mm Deksel met rand 293x293x15mm van aluminium 3mm - Binnenwerks afdekbaar 12mm - Inclusief 2 kabelgoten	



Systeemoverzicht


Vloerdoorvoeren

	56278/5KA - Bodembus 271 DAK5 Cr KA Ophangplaat voor uitsparing 283x283 van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm - met frame 278x278x19mm van chroomstaal 3mm - met dekselsteunrubber 2mm Deksel met rand 271x271x19mm van chroomstaal 3mm - met houten dekselinzet 6mm - binnenbekleding 5mm - inclusief 2 chroomstalen kabeluitgangen	
	56200/3BL - Vloer doorvoer 200 DAK3 AI BL Ophangplaat voor uitsparing 205x205mm - van sendzimir verzinkt staal 1mm - met frame 200x200x12mm van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Deksel 195x195x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm - afdekbaar 3mm - met borstelstrip zwart 54x30mm	
	56200/3KA - Vloer doorvoer 200 DAK3 AI KA Ophangplaat voor uitsparing 205x205mm - gemaakt van sendzimir verzinkt staal 1mm - met frame 200x200x12mm gemaakt van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Deksel 195x195x4mm gemaakt van sendzimir verzinkt 150staal 4mm - kan worden afgedekt 3mm - met kabeluitgang van chroomstaal	
	56200/3 - Vloer doorvoer 200 DAK3 AI Ophangplaat voor uitsparing 205x205mm - gemaakt van sendzimir verzinkt staal 1mm - met frame 200x200x12mm gemaakt van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Jaloeziedeksel 195x195x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm - kan afgedekt worden 3mm	
	56250/3 - Vloer doorvoer 250 DAK3 AI Ophangplaat voor uitsparing 255x255mm - van sendzimir verzinkt staal 1mm - met frame 250x250x12mm van aluminium 2mm - met afdekrubber 3mm Jaloeziedeksel 245x245x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm - afdekbaar 3mm	




Systeemoverzicht

Vloerdoorvoeren



56250/3BL - Vloer doorvoer 250 DAK3 AI BL

- Ophangplaat voor uitsparing 255x255mm
- van sendzimir verzinkt staal 1mm
- met frame 250x250x12mm van aluminium 2mm
- met afdekrubber 3mm
- Deksel 245x245x4mm van sendzimir verzinkt staal 4mm
- afdekbaar 3mm
- met borstelstrip zwart 54x30mm



56250/3KA - Vloer doorvoer 250 DAK3 AI KA

- Ophangplaat voor uitsparing 255x255mm
- gemaakt van sendzimir verzinkt staal 1mm
- met frame 250x250x12mm gemaakt van aluminium 2mm
- met afdeksteun rubber 3mm
- deksel 245x245x4mm gemaakt van sendzimir verzinkt 150staal 4mm
- kan afgedekt worden 3mm
- met kabeluitgang van chroomstaal



54150/0BL - Bodembus 150 DAK0 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 131x131mm van aluminium naturel geanodiseerd
- steundikte 2mm, afgevlakt
- afdekplaat zichtbaar 124x124mm, van aluminium geanodiseerd
- met borstelstrip zwart 101x25mm



54150/5BL - Bodembus 150 DAK5 AI TSF BL

- Ophangframe voor uitsparing 131x131mm van naturel geanodiseerd aluminium
- steundikte 2mm, afgevlakt
- afdekplaat 124x124mm van sendzimir verzinkt staal 6mm
- afdekbaar 5mm
- met borstelstrip zwart 101x25mm

