




49686 - Platte kabel 3G2,5mm² HF GR 2.0



Platte kabel Woertz 3x2,5mm 2 FR/LS0H lichtgrijs LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113307807
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718236372
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	185 g
Koper gewicht (g)	72 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	3x2.5 mm²
Afmeting BxH (mm)	16.5x6 mm
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije platte kabel



49686 - Platte kabel 3G2,5mm² HF GR 2.0

Internationale benaming	N1Z1Z1H2-K
Klasse brandgedrag	B2ca s1 d0 a1
Brandgedrag	Kabels met niet-kritisch gedrag (volgens VKF 14-15)
Doorsnede geleider (mm ²)	2.5 mm ²
Koperen geleider	Vertind, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 90 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	0,55
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2
Lage brandvoortplanting na	IEC/EN 60332-3-24



49686 - Platte kabel 3G2,5mm² HF GR 2.0



49462 - Kabelklem voor FK 3G2,5/4mm² V4A

Kabelklem om vast te schroeven



49693 - Kabelklem voor FK 3G2,5/4 mm²

Kabelklem om vast te schroeven



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch 2210



48510/03 - Kabeleindstuk voor FK 3G2,5/4mm² IP68

Kabeleindstuk voor platte kabel IP68 3G2.5



49385 - Riser bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor platte kabel: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 en 4 mm²



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49686 - Platte kabel 3G2,5mm² HF GR 2.0



Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.

