




Produktdatenblatt

30902/4V - Schutzleiterklemme DIN15 4mm2 grüngelb



Schutzleiterklemme teilverschalt Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
Eldas Nummer	158310267
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718225406
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	8 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	34x6x28 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.34x0.24x1.10 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	4 mm²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30902/4V - Schutzleiterklemme DIN15 4mm² grüngelb

Tragschientyp	DIN-15
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	480 A/1S
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x3.9 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch



Produktdatenblatt


30902/4V - Schutzleiterklemme DIN15 4mm2 grüngelb

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm


Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30902/4V - Schutzleiterklemme DIN15 4mm² grüngelb

Produktsysteme



Teilverschalte Schutzleiterklemmen DIN15

Diverse DIN15 Teilverschalte Schutzleiterklemmen.

