Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato



Canalina a pavimento BOK 8880 300x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.

Componenti

55032 - Set incasso Sts 4FLF orizz. vuoto BOK

null



52353N - Angolo per BOK 8880/300x50

con livellamento integratoIn lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 300mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione



52354N - Giunta in T per BOK 8880/300x50

con livellamento integratoIn lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 300mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione



52355N - Giunta in croce per BOK 8880/300x50

con livellamento integratoIn lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 300mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione

52304 - Finale per ponticello di livellazione

BOK 8880/300Dimensioni 260x50x4mm Per il montaggio aggiuntivo quando manca il sostegno



52356 - Parete di chiusura BOK 8880/300x50 SK

Con profilo di protezione separato

52356/0 - Parete di chiusura BOK 8880/300x50 SK 0

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 1,5mm incluso materiale di collegamento altezza 50mm / larghezza nominale del coperchio 306mm

Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

52366 - Coperchio St BOK 8880/300 SK KD

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x300con passaggio cavi

52368 - Coperchio St BOK 8880/300 SK KMn

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x300sede cavo fornito sciolto



52372/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/3

in alluminiodimensioni: 1000x300altezza profilo 3mm

52369 - Coperchio St BOK 8880/300 SK

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x300



52373/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/3

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 3mm



52374/3 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/300/3 KMn

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 3mm sede cavo fornito sciolto

52377 - Coperchio in legno provv. BOK 8880/300

da inserire come segnaposto e protezione per la canalina a pavimento Dimensioni: 1000x301x12mm



52372/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/22

in alluminiodimensioni: 1000x300altezza profilo 12mm



52373/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/12

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 12mm



52373/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/22

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 22mm

52410/22 - Al bordo di protezione 22 BOK 8880

in alluminioDimensione: 2000x37x3mm



52372/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/300/12

in alluminiodimensioni: 1000x300altezza profilo 12mm

Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

52410/3 - Profilo di protezione Al 3 BOK 8880

null

52410/12 - Profilo di protezione Al 12 BOK 8880

null

52412/3 - Profilo di protezione Cr 3 BOK 8880

Dimensioni: 2000x18x3mm

52412/12 - Profilo di protezione Cr 12 BOK 8880

Dimensioni: 2000x27x3mm

52412/22 - Profilo di protezione Cr 22 BOK 8880

Dimensioni: 2000x37x3mm

52367 - Coperchio St BOK 8880/300 SK BL

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x300mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm

52365 - Coperchio St BOK 8880/300 SK

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x300



52374/12 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/300/12 KM

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 12mm sede cavo fornito sciolto



52374/22 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/300/22 KM

in alluminiodimensioni: 500x300altezza profilo 22mm sede cavo fornito sciolto



52345 - Set incasso Scs 3FLF orizz. vuoto BOK

Versione a bassa corrente in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con stampigliatura di scarico della trazione e vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina
Dimensioni: 400x95x41,4 mm
Colore: grigio ghiaia RAL 7032



51996 - Set incasso Scs 2FLF orizz. vuoto BOK

Versione a bassa corrente realizzata in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con stampigliatura antistrappo e vite zigrinata per il fissaggio laterale nel guscio della canalina. Colore: grigio ghiaia RAL 7032

Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato



52350N - Canale a pavimento BOK 8880/300x50

con livellamento integrato in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata su entrambi i lati in uno speciale profilo d'alluminio Woertz con bordo protettivo temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio livellamento bulloni esagonali M10x60 in poliammide incluso materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 300 mm lunghezza: 2000 mm

52091 - Angolare di montaggio 1FLF3/5 vuoto BOK

In lamiera di acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio selce

52365/0 - Coperchio St BOK 8880/300 SK 0

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x306

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK

Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm 1 pz. Scatola di giunzione FK technofil 49909 (10A)

55041 - Kit di installazione presa di corrente T23 3FLF orizzontale SB BOK

Kit di installazione presa T23 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T23 FLF bianco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x2,5mm ² / 1000mm 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)

51880 - Passaggio cavi c. elem. di riempimento

86x60x9.5 con elemento di riempimento

52369/0 - Coperchio St BOK 8880/300 SK 0

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensione 500x306mm

52367/0 - Coperchio St BOK 8880/300 SK 0 BL

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x306mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm

52368/0 - Coperchio St BOK 8880/300 SK 0 KMn

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni:500x306con sede cavo

Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

52367/0SB - Coperchio St vis. BOK 8880/300 SK 0 BL

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x306mm con striscia di spazzola come uscita cavi,
a filo con la parte superiore per il coperchio a vista

52366/0 - Coperchio St BOK 8880/300 SK 0 KD

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x306mm con pressacavo

52379/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/300 SK 0

in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 490x306mm
Con striscia di spazzole 54x30mm come uscita per i cavi
Piano a filo con il coperchio per un coperchio visibile

52378/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/300 SK 0

in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 990x306mm

55019 - Set incasso bticino 2x2-3 mod. vuoto BOK

In lamiera di acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio selce

52401 - Giunto di fissaggio 50 BOK 8880/50

in lamiera d'acciaio da 2,5 mm per canalina a pavimento BOK 8880 altezza 50 mm

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880

in lamiera d'acciaio dimensioni: 130x10x2,5 mm con 4 viti esagonali M4x8
per il collegamento dei gusci di canalizzazione

52344 - Set incasso Sts 3FLF orizzontale SB BOK

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 302x47(53)x40 mm
Colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito, cablato e collaudato: 1 pz. morsetto a foro cieco 7x2,5mm² 10127
3 pz. presa T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm. 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)

55031 - Set incasso Sts 3FLF orizz. vuoto BOK

null



55033 - Set incasso Sts 6FLF orizz. vuoto BOK

In lamiera d'acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio

Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

51049 - Sede cavo livellabile BOK 8880 fDsb

in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato

51069 - Canalina per cavi regolabile in altezza BOK SK 0-21 mm

in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm

come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm

52408 - Giunto angolare di collegamento BOK 8880

in lamiera d'acciaio dimensioni: 67,5/67,5xx10x2,5mm con 4 viti a testa esagonale M4x8
per il collegamento dei gusci di canalizzazione

52304/100 - Collegamento della barra di livellamento BOK 8880/300

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm Dimensioni: 260x100mm con 3 viti esagonali di livellamento M10x60 in poliammide con rivetti ciechi per il fissaggio al guscio della canalina per il montaggio supplementare in caso di connessione mancante.

52420 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880

plastica, nero dimensione: 54x35mm lunghezza della spazzola: 25mm

52421 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 visibile

plastica, nero dimensione: 54x37mm lunghezza della spazzola: 30mm