



Produktdatenblatt

49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm ², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten	
Eldas Nummer	157510767
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718281730
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	973.2 g
Farbe	Lachsrot
Steckverbindungstyp	Verbindungsleitung Stecker + Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 3

Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	8000 x 36.4 x 13.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	315 x 1.43 x 0.53 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube)



Produktdatenblatt

49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF

Anzahl Pole	3 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm²)	3x2.5 mm²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	8 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm²)	2.5 mm²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



Produktdatenblatt

49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF

Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

3 polige Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung.

