



Produktdatenblatt

48753/SI - Abzweigdose FK E90 5G6 M20 mit Sicherung



Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G6.0mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299)

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	2,16 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	295x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

48753/SI - Abzweigdose FK E90 5G6 M20 mit Sicherung


Anschlussleiter (mm²)	5x6,0 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	M20x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Absicherung	Dreiphasig (Für Keramiksicherung 5x20 mm)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid
Werkstoff Haube	Polyamid



Produktdatenblatt

48753/SI - Abzweigdose FK E90 5G6 M20 mit Sicherung

Produktzubehör



48354 - Halteblech zu Anschlussdose (48353/48653/48753)

Halteblech für Anschlussdose 48353-55/48653-55/48753-55



Produktdatenblatt

48753/SI - Abzweigdose FK E90 5G6 M20 mit Sicherung

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G6 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

