



48753/SI - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 metzekering



Aansluitdoos E90 met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 5G6,0mm 2 met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0 - 15,0mm Projectspectifieke uitvoering op aanvraag (zie document/G00'299)

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	2,16 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	295x50x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting




48753/SI - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 metzekering

Aansluitgeleider (mm²)	5x6,0 mm²
Schroefdraad wartel	M20x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voor keramische zekering 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal motorkap	Polyamide



48753/SI - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 metzekering



48354 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48353/48653/48753)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48353-55/48653-55/48753-55



48753/SI - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 metzekering



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G6 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

