



Aperçu du système

FE180 E30/E90 3G4 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.

Composants



48450OR - Cable plat FE180/E90 3G4 orange

Câble plat Woertz FE180/E30/E90 3x4.00mm 2 FR/LS0H orange LNPE (anti-rongeur). Câble de protection incendie à comportement non critique (conforme à la directive VKF 14-15) pour utilisation dans les issues de secours horizontales et verticales. Convient pour une utilisation dans les bâtiments et installations publics tels que les hôpitaux, les hôtels, les bureaux, les musées ou autres bâtiments commerciaux (KBOB). Également recommandé pour les établissements accueillant un nombre croissant de personnes dans des espaces de plus en plus restreints tels que. Aéroports, gares ferroviaires (souterraines et aériennes) ou centres commerciaux (KBOB). Les systèmes de câblage de protection incendie de Woertz sont également parfaitement adaptés aux exigences élevées des infrastructures telles que tunnels, passages souterrains, garages de stationnement ou stations de métro.



48453 - Boîte de jonction FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, contact à 2 vis pour l'alimentation et la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 3G4 mm², sortie longitudinale, y compris 3 x presse-étoupes M20x1.5, avec une plage de serrage de respectivement Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm et Ø 11-15 mm



48453/01 - Boîte de jonction FK E90 3G4 M20 Ø 6-8

Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, contact à 2 vis pour l'alimentation et la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 3G4 mm², sortie longitudinale, filetage M20x1.5 y compris 1 x presse-étoupe avec Ø 6 - 8 mm



48453/02 - Boîte de jonction FK E90 3G4 M20 Ø 8-11

Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, contact à 2 vis pour l'alimentation et la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 3G4 mm², sortie longitudinale, filetage M20x1.5 y compris 1 x presse-étoupe avec Ø 8 - 11 mm





Aperçu du système

FE180 E30/E90 3G4 mm² (câble de raccordement)



48453/03 - Boîte de jonction FK E90 3G4 M20 Ø 11-15

Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, contact à 2 vis pour l'alimentation et la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 3G4 mm², sortie longitudinale, filetage M20x1.5 y compris 1 x presse-étoupe avec Ø 11-15 mm



48453/SI - Boîtier c.plat E90 3x4 avec fusible

Boîtier de sécurité incendie avec adaptateur de fusible IP66/68 pour câble plat FE180 E90 3G4mm²incl. 3 x presse-étoupe M20x1.5, avec une plage de serrage de respectivement Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm et Ø 11-15 mm Exécution spécifique au projet sur demande voir document/G00'299



48960 - Boîte de jonction FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 avec gaine

Boîtier d'alimentation/de connexion E90, pour l'alimentation (câble rond - câble plat) ou la connexion (câble plat - câble plat) pour câble plat 3G2.5/4 mm². Avec gaine thermorétractable IP66/68.



48961 - Embouts c.plat E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0

Embouts E90 IP66/68 pour câble plat WOERTZ FE180 E90 3G2.5mm 2 /3G4.0mm 2 /3G6.0mm 2



48511/42 - Embout avec mastic IP68 42/15 105mm

Embout de câble rétractable - embout, diamètre 42 mm, après rétraction 15 mm, longueur 105 mm, noir. Intérieur revêtu de colle et de mastic.



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)




49370 - Bride de fixation 3G2.5/4 mm² E90

distance de montage entre 2 brides: 800mm



49386 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 3G2.5 et 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 6 mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz Technofil 5G2.5 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².



48254 - Plaque maintien pr boîtier 48253/48453

Plaque de maintien pour boîtier de raccordement 48253/48453

