



FE180 E30/E90 3G4 mm²



Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm² brannsikrhetssystem for strømforsyning til sikkerhetsrelevante elementer som nød- og rømningsveibelysning, røykavtrekkssystemer eller brannheiser.



48450OR - Flatkabel FE180/E90 3G4 ELLER

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 3x4,00mm 2 FR/LS0H oransje LNPE (gnageravvisende) Brannsikringskabel med ikke-kritisk oppførsel (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnert for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingsystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus og underjordiske stasjoner.



48453 - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruekobling for sterkstrøm 3G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 3 x kabelgjennomføringer M20x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm



48453/01 - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 Ø 6-8

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruekobling for sterkstrøm 3G4 mm², langsgående utgang, gjenger M20x1,5 inkl. 1 x kabelgjennomføring med Ø 6 - 8 mm



48453/02 - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 Ø 8-11

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for mating og forgrening uten avrigging, med skruekobling for sterkstrøm 3G4 mm², langsgående utgang, gjenger M20x1,5 inkl. 1 x kabelgjennomføring med Ø 8 - 11 mm



48453/03 - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 Ø 11-15

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruekobling for sterkstrøm 3G4 mm², langsgående utgang, gjenger M20x1,5 inkl. 1 x kabelgjennomføring med Ø 11-15 mm





FE180 E30/E90 3G4 mm²



48453/SI - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 med sikring

Brannsikringsboks med sikringsadapter IP66/68 for flatkabel FE180 E90 3G4mm² inkl. 3 x kabelgjennomføring M20x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm Prosjektspesifikk utførelse på forespørsel, se dokument/G00'299



48960 - Fôrings-/tilkoblingsboks FK E90 3G2.5/4 med IP68 krympeslange

Mate-/tilkoblingskontakt E90, for mating (rundkabel - flatkabel) eller tilkobling (flatkabel - flatkabel) for flatkabel 3G2,5/4 mm². Med krympemuffe IP66/68.



48961 - Endehylse FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 med endehette IP68

Flate kabelendekontakter E90 3G2,5 mm 2 /3G4,0 mm 2 /3G6,0 mm 2 med endestykke IP68



48511/42 - Kabelendestykke Endestykke med tetningsmasse IP68 42/15

Krympbart kabelendestykke - endekappe, diameter 42 mm, etter krymping 15 mm, lengde 105 mm, svart. Belagt på innsiden med lim og tetningsmasse.



49935 - Avskjæringssaks opp til 6 mm²

Woertz flatkabelsaks opp til 5x6 mm² (med høyere kraft opp til 5x16 mm²)




49370 - Monteringsbrakett 3G2.5/4.0mm² E90

Monteringsavstand: 800 mm



49386 E90 - Stigerørsbro E90

Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flate brannsikkerhetskabler: Woertz FE180 3G2,5 og 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². For Woertz flatkabler: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



48254 - Holdeplate for koblingsboks (48253/48453)

Holdeplate for koblingsboks 48253/48453

