



Systeemoverzicht

FE180 E30/E90 3G4 mm²



Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

Onderdelen



48450OR - Platte kabel FE180/E90 3G4 OF

Platte kabel Woertz FE180/E30/E90 3x4.00mm 2 FR/LS0H oranje LNPE (knaagdierafstotend) Brandwerende kabel met niet-kritisch gedrag (volgens VKF-richtlijn 14-15) voor gebruik in horizontale en verticale vluchtroutes. Kan worden gebruikt in openbare gebouwen en faciliteiten zoals ziekenhuizen, hotels, kantoren, musea of andere commerciële gebouwen (KBOB). Ook aanbevolen voor faciliteiten met een toenemend aantal mensen in steeds krappere ruimtes zoals luchthavens, treinstations (boven- en ondergronds) of winkelcentra (KBOB). Binnen de Woertz brandbeveiligingsbekabelingssystemen zijn ze ook ideaal geschikt voor de hoge eisen van infrastructuurgebouwen zoals tunnels, metro's, parkeergarages of ondergrondse stations.



48453 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G4 mm², uitgaand in de lengte, incl. 3 x wartels M20x1,5, met een klemreik van respectievelijk Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm en Ø 11-15 mm



48453/01 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 6-8

Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G4 mm², uitgaand in de lengte, schroefdraad M20x1,5 incl. 1 x kabelwartel met Ø 6 - 8 mm



48453/02 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 8-11

Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G4 mm², uitgaand in de lengte, schroefdraad M20x1,5 incl. 1 x kabelwartel met Ø 8 - 11 mm



48453/03 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 11-15

Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G4 mm², uitgaand in de lengte, schroefdraad M20x1,5 incl. 1 x kabelwartel met Ø 11-15 mm





Systeemoverzicht

FE180 E30/E90 3G4 mm²



48453/SI - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 metzekering

Brandveiligheidskast met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 3G4mm²incl. 3 x wartel M20x1,5, met een klembereik van respectievelijk Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm en Ø 11-15 mm Projectspectief ontwerp op aanvraag zie document/G00'299



48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68

Toevoer-/aftakdoos E90, voor toevoer (ronde kabel - vlakke kabel) of voor aansluiting (vlakke kabel - vlakke kabel) voor vlakke kabel 3G2,5/4 mm². Met krimpkous IP66/68.



48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68

Einddozen voor platte kabel E90 3G2,5mm 2 /3G4,0mm 2 /3G6,0mm 2 met eindkap IP68



48511/42 - Kabeleindkap met afdichtmiddel IP68 42/15 105mm

Krimpkabeleindstuk - eindkap, diameter 42 mm, na krimp 15 mm, lengte 105 mm, zwart. Binnenkant bekleed met lijm en afdichtingsmiddel.



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)




49370 - Montagebeugel 3G2,5/4 mm² E90

Montageafstand: 800 mm



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



48254 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48253/48453)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48253/48453

