



Fiche produit

49343/1MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 3G2.5 1m HF



Câble de connexion, fiche et douille 3 pôles code 1 avec 1 m câble 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

Données caractéristiques

Eldas numero 157500347

Unité de base Pièce

disponibilité Livraison sur rendez-vous

EAN Code 7611718277825

groupe 170000

pays d'origine CH

numéro tarifaire douanier 8544.4229

Poids (g) 182.2 g

Couleur violet

Type de connecteur Cordon de raccordement mâle femelle

Codage de la connexion à prise Code 1

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) 1000 x 36.4 x 13.5 mm

Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) 39 x 1.43 x 0.53 inch

Degré de protection IP20, IP40 (connecté), IP68 (avec capot d'étanchéité)



Fiche produit

49343/1MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 3G2.5 1m HF

Nombre de pôles	3 pôles
Matériau	Polyamide
Construction (mm ²)	3x2.5 mm ²
Courant assigné partie courant fort (A)	20 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Longueur du câble (m)	1 m
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles sans halogène
Désignation internationale	N05Z1Z1-F
Classe de réaction au feu	Cca s1 d0 a1
Section (mm ²)	2.5 mm ²
Conducteurs en cuivre	Fil fin KL5 EN60228
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Noir
Rayon de courbure minimal	6xD
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Courant d'essai partie courant fort (kV)	4 kV
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2



Fiche produit

49343/1MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 3G2.5 1m HF

Résistant à la flamme selon

IEC/EN60332-1-2

Développement de fumée minimal selon

IEC/EN 61034-2



Fiche produit

49343/1MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 3G2.5 1m HF

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49343/1MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 3G2.5 1m HF

Systemes de produits



Connecteurs Code 1 pour tension de reseau, 3 poles (LNPE)

connecteurs à 3 pôles code 1 pour la tension de reseau.



Fiche et cable de raccordement de C1 3P

null



M M/F 3 poles

