



## Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup>



Rete compatta per l'automazione intelligente degli edifici. Perfetto per KNX, Dali, SMI, LON e altro ancora. Design salvaspazio.

## Componenti

	<p><b>49948 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> HF GR</b></p> <p>Cavo piatto Woertz data 2x1,5 mm<sup>2</sup> FR/LS0H grigio chiaro</p>	
	<p><b>49948/SM - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> HF GR SM</b></p> <p>Cavo piatto Woertz Data 2x1,5 mm<sup>2</sup> FR/LS0H grigio chiaro striscia nera</p>	
	<p><b>49949 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR</b></p> <p>Cavo piatto Woertz Data 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC grigio chiaro</p>	
	<p><b>49949/SM - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup> PVC GR SM</b></p> <p>Cavo piatto Woertz Data 2x1,50mm<sup>2</sup> PVC grigio chiaro striscia nera</p>	
	<p><b>49722 - Scatola di giunzione FK Data Micro per fili da 0,6 e 0,8 mm</b></p> <p>Scatola di giunzione per cavi piatti Data 2x1,5 mm<sup>2</sup>, presa, con microconnettore per fili da 0,6 e 0,8 mm</p>	
	<p><b>49721 - Scatola di giunzione FK Bus dati Codice 3</b></p> <p>Scatola di derivazione per cavo piatto dati 2x1,5 mm<sup>2</sup>, con presa a 2 poli codice 3</p>	
	<p><b>49727 - Scatola di giunzione FK Bus dati Codice Woertz</b></p> <p>Scatola di giunzione per cavo piatto dati 2x1,5 mm<sup>2</sup>, con presa a 2 poli Codice Woertz</p>	
	<p><b>49720 - Scatola di giunzione FK Dati Bus Codice KNX</b></p> <p>Scatola di derivazione per cavo dati piatto 2x1,5 mm<sup>2</sup>, con presa a 2 poli Codice KNX (EIB)</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Dati 2x1,5 mm<sup>2</sup>



### **Stecker\_BUS - Connessioni a spina / cavi di collegamento per BUS**

Connessioni a spina / cavi di collegamento per BUS (Codice Woertz, Codice KNX, Codice 3)



### **49732 - Terminale del cavo per FK Data**

Terminale per cavo piatto Dati



### **49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm<sup>2</sup>**

Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm<sup>2</sup> (con forza maggiore fino a 5x16 mm<sup>2</sup>)



### **49385 - Serracavo per conduttura verticale**

Carico massimo della treccia: 50 kg. Carico della treccia: 50 kg. Per cavo piatto: Woertz data 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz multibus 4x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 3G2,5 e 4 mm<sup>2</sup>



### **49693 - Morsetto per cavo FK 3G2,5/4 mm<sup>2</sup>**

da avvitare



### **49960 - Nastro isolante p./cavo piatto**

Scotch 2210

