



Produktdatenblatt

64463 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 116 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 116 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Kenndaten

Gewicht (g)

61.7 g



Produktdatenblatt

64463 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 116 mm

Produktzubehör



30840E - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grüngelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840BL - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840GR - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64266 - Polycarbonatgehäuse Lithos 122x120x55 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau, Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



64366 - ABS-Gehäuse Lithos 122x120x55mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



Produktdatenblatt

64463 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 116 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm² - DIN35

null

