




## 64463 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm



Stamfoto

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 116 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Belangrijkste gegevens

|             |        |
|-------------|--------|
| Gewicht (g) | 61.7 g |
|-------------|--------|



64463 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm



**30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm2 groen-geel**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



**30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm2 blauw**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



**30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm2 grijs**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



**64266 - Polycarbonaat behuizing Lithos 122x120x55 mm**

-IP65 Internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs, roestvrijstalen snelsluiting, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat UV-bestendig.



**64366 - ABS behuizing Lithos 122x120x55mm**

-IP65 Internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting).



64463 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm<sup>2</sup> - DIN35

null

