Fiche produit

49703P - Boîte de dérivation FK power 5G2.5 mm² plat 2x5P

Boîte de dérivation 5P Version plate pour la dérivation avec raccordement vissé

Données caractéristiques	
Eldas numero	150701017
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718218002
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	853669
Poids (g)	72 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,38 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	96x60x23 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3,78x2,36x0,91 inch

Fiche produit

49703P - Boîte de dérivation FK power 5G2.5 mm² plat 2x5P

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à fiche
Conducteur de raccordement (mm²)	(2x)5x1.5 mm2 fil ou toron avec douille de conducteur mm²
Courant assigné partie courant fort (A)	17.5(1.5mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	690 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, gris
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm

Fiche produit

49703P - Boîte de dérivation FK power 5G2.5 mm² plat 2x5P

Accessoires pour les produits

Fiche produit

49703P - Boîte de dérivation FK power 5G2.5 mm² plat 2x5P

Systèmes de produits



Système de câble plat Power 5G2,5 mm

Nos solutions pour chaque lieu. Qu'il s'agisse de bureaux, de supermarchés, de centres commerciaux, d'expositions, d'industries ou d'installations temporaires comme des parkings ou des gares, notre système s'adapte de manière flexible à chaque environnement. Faites l'expérience d'une alimentation électrique fiable au plus haut niveau.