



Produktdatenblatt

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten

Eldas Nummer	157500317
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718273988
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	1210 g
Farbe	violett
Steckverbindungstyp	Verbindungsleitung Stecker + Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	10000 x 52.3 x 13.7 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	394 x 2.06 x 0.54 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen), IP68 (mit Dichtungshaube)



Produktdatenblatt

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF

Anzahl Pole	5 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm ²)	5x1.5 mm ²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Kabellänge (m)	10 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm ²)	1.5 mm ²
Kupferleiter	Feindrätig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



Produktdatenblatt

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF

Flammwidrig nach

IEC/EN60332-1-2

Minimale Rauchentwicklung nach

IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE)

5 polige Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung.



Stecker und Anschlussleitung von C1 5P

null



M+ M/F 5 Polig

