



Produktdatenblatt

64451 - Klemmsatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 68 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN15 Schiene, mit 68 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30902GR, 1x 30902BL, 1x 30902E.

Kenndaten

Gewicht (g)	46.72 g
-------------	---------



Produktdatenblatt

64451 - Klemmsatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 68 mm

Produktzubehör



30902GR - Reihenklemme DIN15 4mm² grau

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



30902BL - Reihenklemme DIN15 4mm² blau

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



30902E - Reihenklemme DIN15 4mm² grüngelb

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



64256 - Polycarbonatgehäuse Lithos 82x80x85 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



64254 - Polycarbonatgehäuse Lithos 82x80x55 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



64356 - ABS-Gehäuse Lithos 82x80x85mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



64354 - ABS-Gehäuse Lithos 82x80x55mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



64413 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x55mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64414 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x75mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64451 - Klemmsatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 68 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm² - DIN15

null

