



Produktdatenblatt

48959 - Enddose FK E90 5G2.5/4/6 mm² mit Endkappe IP68



Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	0,9 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	35x30x24.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.38x1.18x0.97 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	5x2.5/5x4/5x6 mm²



Produktdatenblatt

48959 - Enddose FK E90 5G2.5/4/6 mm² mit Endkappe IP68

Leiteraufnahmeraum (mm)	4.5 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	41(6mm2) A
Brandverhalten	V0 (UL94)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Gehäuse	Keramik
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	schraubklemmen



Produktdatenblatt

48959 - Enddose FK E90 5G2.5/4/6 mm² mit Endkappe IP68

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48959 - Enddose FK E90 5G2.5/4/6 mm² mit Endkappe IP68

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G2.5 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G6 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

