



Ficha técnica del producto

48753/02 - Caja de conexiones FK E90 5G6 M20 Ø8-11



Cajas de seguridad contra incendios IP66/IP68, incl. prensaestopas, contacto de 2 tornillos, para la alimentación y derivación sin pelado, con conexión de tornillo para corriente pesada 5P4.02 , longitudinal, rosca M20x1,5

| Datos clave                             |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Unidad                                  | Pieza                                            |
| Disponibilidad                          | Entrega por encargo                              |
| Grupo de productos                      | 170000                                           |
| Unidad de envasado                      | 1                                                |
| País de origen                          | CH                                               |
| Número del arancel aduanero             | 8536.9080                                        |
| Peso (g)                                | 778,3 g                                          |
| Color                                   | naranja                                          |
| Datos técnicos                          |                                                  |
| Carga de fuego (KWh)                    | 1,91 kWh                                         |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm)   | 185x65x70 mm                                     |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 7.28x2.56x2.76 inch                              |
| Clase de protección                     | IP66/IP68 (2m,30min)                             |
| Piezas metálicas                        | Piezas metálicas:V4A / Contacto : Aleación de Cu |
| Tipo de contacto del cable plano        | Contacto de perforación (tornillo)               |



Ficha técnica del producto

48753/02 - Caja de conexiones FK E90 5G6 M20 Ø8-11


|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Número de postes                                | 5 polos                                                   |
| Tipo de contacto                                | Terminal de tornillo                                      |
| Racor para cables de rosca                      | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm |
| Prensaestopas (mm)                              | 8.0-11.0 mm                                               |
| Corriente nominal parte de corriente pesada (A) | 32(4mm <sup>2</sup> ) A                                   |
| Sección de potencia de tensión nominal (V)      | 690 V                                                     |
| Temperatura de funcionamiento (°C)              | -15 a 85 °C                                               |
| Temperatura de instalación mín. (°C)            | 5 °C                                                      |
| Mantenimiento de la función                     | E30/E90 (DIN 4102-12)                                     |
| Piezas de plástico                              | Sin halógenos                                             |
| Material deslizante/parte inferior              | Poliamida, naranja                                        |
| Carcasa de material                             | Poliamida, naranja                                        |
| Material del capó                               | Poliamida, naranja                                        |



## Ficha técnica del producto

48753/02 - Caja de conexiones FK E90 5G6 M20 Ø8-11

### Accesorios de productos



**48354 - Placa de retención para caja de conexiones (48353/48653/48753)**

Placa de retención para caja de conexiones 48353-55/48653-55/48753-55



## Ficha técnica del producto

48753/02 - Caja de conexiones FK E90 5G6 M20 Ø8-11

### Sistemas de productos

---



**FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup>**

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup> para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de los bomberos.

---

