




30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood



Y-serie klem met 3 aansluitingen met roestvrijstalen schroeven, optie voor 3-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718235412
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	9 g
Kleur	rood

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	52x5x41.6 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.05x0.20x16.38 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	24 A
Nominale spanning (V)	800 V



30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood

Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	3
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	9 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2.5x3.2 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,35 inch




30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood



81505 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 10,6 mm



30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 2,5mm 2



81505/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 9,1x18,8mm.



81505/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2 schroeven. Afmeting: 5,14,2x18,8mm.



81505/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8mm.



81505/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN32/35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen 5-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 24,4x18,8mm.



81505/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Aanwijzingskaart 5x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



30913 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 30903, 30904



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30790 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs 5mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor aansluitklemmen van 2,5 mm² met een steek van 5 mm



81401/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminal deksel met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/10



81401/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/19



81401/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/28



81401/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/37



81401/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/46



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood




30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm



30903RO - Y-klemmenblok DIN35 2,5mm² rood



Y-serie aansluitklemmen DIN 35

Diverse Y-serie klemmen DIN35 met 3 aansluitingen.

