Fiche produit

49072G/L1 - Raptor actionneur de store vénitien/volet roulant à 2 canaux - KNX - L1 - Code 1

Raptor actionneur de store vénitien/volet roulant à 2 canaux, 3 fins de courses - 2 x 8 A max. - 2 x connecteur 5 pôles Code 1 - phase L1 - coupleur bus KNX intégré - IP20

Données caractéristiques	
Eldas numero	405431127
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718271991
groupe	376000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.5000
Poids (g)	530 g
Couleur	noir
Codage de la connexion à prise	Code 1
Données techniques	
Courant pour la détection automatique de fin de course	min. 150 mA (RMS)
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	170x70x66 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	6.69x2.76x2.6 inch

Fiche produit

49072G/L1 - Raptor actionneur de store vénitien/volet roulant à 2 canaux - KNX - L1 - Code 1

Degré de protection	IP20
Type de contact du câble plat	Contact piercing (couteau)
Matériau	PA 6.6
Mode de configuration	S-mode
Type de connexion	prise à 5 pôles
Système de connexion	Code 1
Nombre de canaux	2
Type de montage	Câble plat Woertz combi 5G2.5 2x1.5 mm2
Moyens de transmission	KNX TP1
Nombre de fin de course	3
Température de fonctionnement (°C)	-5 - 45 °C
Température d'installation min. (°C)	10 °C
Courant assigné par canal (A)	8 A
Contact câble plat	L1NPE KNX
Tension de fonctionnement	230 VAC ± 10 %
Tension du bus KNX (type)	29 VDC SELV Typ
Tension de commutation (VAC)	230 VAC

Fiche produit

49072G/L1 - Raptor actionneur de store vénitien/volet roulant à 2 canaux - KNX - L1 - Code 1

Accessoires pour les produits

Fiche produit

49072G/L1 - Raptor actionneur de store vénitien/volet roulant à 2 canaux - KNX - L1 - Code 1

Systèmes de produits

Actionneurs KNX du câble plat pour commande de stores

Divers actionneurs KNX pour câble plat pour la commande de stores.

Système de câble plat Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Ce système flexible est la base de l'automatisation décentralisée des bâtiments et combine le courant fort et la ligne de données du bus dans une seule application de câble.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels ou encore les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication pour une installation rapide.