



Visión general del sistema

Caja de suelo DAK12 250

Caja de suelo DAK12 250 para instalación en panel de suelo elevado. Caja de suelo de 250x250 mm fabricada en acero inoxidable. Por su tamaño y sencillez, este producto es perfecto para locales comerciales.

Componentes



51287 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío WAK250/75

De chapa de acero galvanizado
Color: RAL 7035 gris claro
para WAK 250
para altura de suelo 75-140 mm
o para DAK 250



51288 - Kit de instalación 2x4LM vacío WAK 250/75

De chapa de acero galvanizado
Color: RAL 7035 gris claro
Para la instalación de bases de enchufe Legrand Mosaic 45x45mm
Para WAK 250
Para altura de suelo 75-140 mm
O para DAK 250



51285 - Kit de instalación 2x5FLF ste. vacío WAK 250/95

De chapa de acero galvanizado
Color: RAL 7035 gris claro
para WAK 250
para altura de suelo 95-140 mm
o para DAK 250



51286 - Kit de instalación 2x3ED ste. vacío WAK 250/95

De chapa de acero galvanizado
Color: RAL 7035 gris claro
Para la instalación de bases de enchufe EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...)
Para WAK 250
Para altura de suelo 95-140 mm
O para DAK 250





Visión general del sistema

Caja de suelo DAK12 250



51289 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío WAK 250

De chapa de acero galvanizado
Color: RAL 7035 gris claro
Para instalar bases de enchufe bticino
Para WAK 250
Para altura de suelo 75-140 mm
O para DAK 250

