




64527 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm



Stamfoto

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	170.3 g
-------------	---------



64527 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm



30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64432 - Polyester behuizing Lithos 360x160x90mm

-IP65 internationale bescherming-Kleur RAL 7000, fehgrau-Dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconen afdichting)



64125 - Aluminium behuizing Lithos 360x122x80mm

-IP65 Internationale bescherming-kleur RAL 7001, zilvergrijs-dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (beschikbaar met siliconenafdichting op aanvraag)



64131 - Aluminium behuizing Lithos 360x160x90mm

-IP65 Internationale bescherming-kleur RAL 7001, zilvergrijs-dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (beschikbaar met siliconenafdichting op aanvraag)



64527 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm² - DIN35

null

