




Produktdatenblatt

43232/F - Schirmanschlussklemme C30 16-20mm



aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube und Feder aus Niro zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN

Kenndaten	
Eldas Nummer	158031027
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718226489
Warengruppe	177000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	31 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	40x24 mm
Material	Edelstahl
Unterklemmbarer Durchmesser (mm)	16-20 mm



Produktdatenblatt

43232/F - Schirmanschlussklemme C30 16-20mm

Produktzubehör



80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.



4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.



Produktdatenblatt

43232/F - Schirmanschlussklemme C30 16-20mm

Produktsysteme



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4 mit Schraube



- Mit Schraube und mit Feder aus Niro
 - Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
 - ist geeignet für Anlagen, bei denen starke Vibrationen und grosse Temperaturunterschiede auftreten können.
 - Mit Feder zur Verhinderung einer selbständigen Lockerung der Schraube, die Verletzlichkeit des Schirms anpassen.
 - Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
 - Handhabung wie Schnellverleger
 - Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!
-