



Ficha técnica del producto

49343/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G1.5 10m HF



Cable de conexión, clavija y enchufe de 3 polos código 1 con 10 m de cable 3G1,5 mm ², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca

Datos clave	
El número de Elda	157500157
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718273810
Grupo de productos	170000
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8544.4229
Peso (g)	809.2 g
Color	violeta
Tipo de conexión por enchufe	Toma de corriente del cable de conexión
Conexión de la clavija de codificación	Code 1
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	10000 x 36.4 x 13.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	394 x 1.43 x 0.53 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado),IP68 (con tapa de cierre)



Ficha técnica del producto

49343/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G1.5 10m HF

Número de postes	3 polos
Material	Poliamida
Estructura (mm²)	3x1.5 mm²
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Longitud del cable (m)	10 m
Sin halógenos	Sí
Tipo de cable	Cables sin halógenos
Designación internacional	N05Z1Z1-F
Clase de comportamiento del fuego	Cca s1 d0 a1
Sección del conductor (mm²)	1.5 mm²
Conductor de cobre	Cableado fino KL5 EN60228
Aislamiento del núcleo	Poliolefina ignífuga
Colores básicos	marrón, azul, verde/amarillo
Aislamiento de la funda	Poliolefina ignífuga
Color del pelaje	Negro
Radio mínimo de curvatura	6xD
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Corriente de prueba parte de corriente pesada (kV)	4 kV
Libre de halógenos según	IEC/EN60754-1/2



Ficha técnica del producto

49343/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G1.5 10m HF

Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2
Mínima emisión de humos tras	IEC/EN 61034-2



Ficha técnica del producto

49343/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G1.5 10m HF

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49343/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G1.5 10m HF

Sistemas de productos

	Enchufe y cable de conexión de C1 3P null	
	Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE) conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.	
	M M/F 3 polos null	