



## Produktdatenblatt

49617 - Verteiler Gehäuse zur Absicherung (Zubehör von 49615)



Zubehör für Abzweigdose 49615 Anwendung : Absicherung von Einspeisung oder Unterverteilung bis 76A. Ausgangsseitig ausbrechbar für Kabelverschraubungen M25, M32, M50 (Kabelverschraubung Ausgangsseite nicht im Lieferumfang enthalten).

### Anwendung:

- Absicherung von Querschnittsreduktionen
- Abzweig-Leitungs-Schutz bis 63 A
- Flachkabel Einspeisungs- Schutz bis 63 A

Kabelverschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten): M25, M32 (ausbrechbar), M50 (ausbrechbar)

Anzahl Module: 5TE (17.5mm)

Auf Anfrage können die Gehäuse mit FI oder FI/LS bestückt werden.

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	526 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Brandlast (KWh)	4,05 kWh
-----------------	----------

**Produktdatenblatt**

## 49617 - Verteiler Gehäuse zur Absicherung (Zubehör von 49615)

---

Abmessungen LxBxH (mm)	200x116x105 mm
Schutzart	IP65
Material	Polycarbonat
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	76(16mm <sup>2</sup> ) A
Halogenfrei	Ja
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei

---



**Produktdatenblatt**

49617 - Verteiler Gehäuse zur Absicherung (Zubehör von 49615)

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

49617 - Verteiler Gehäuse zur Absicherung (Zubehör von 49615)

### Produktsysteme

---



#### **Flachkabel-System Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)**

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



#### **Flachkabel-System Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)**

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.

