# Produktdatenblatt

64484 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 190 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 190 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

| Kenndaten | |
|---|---|
| Gewicht (g) | 159.2 g |

# Produktdatenblatt

64484 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 190 mm

## Produktzubehör

**64278 - Polycarbonatgehäuse Lithos 200x120x90 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.

**64378 - ABS-Gehäuse Lithos 200x120x90mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.

**30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm2 blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

**30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grüngelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

**30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

# Produktdatenblatt

64484 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 190 mm

## Produktsysteme

Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm²**

null