



48955/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:16-20,5



Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, schroefdraad M25x1,5

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718270031
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	830 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	2,35 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	146x85x77 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	5,74x3,34x3,03 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering



48955/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:16-20,5

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	5x4,0 mm²
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Wartel (mm)	16,0-20,5 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48955/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:16-20,5



48954 - Bevestigingsplaat voor doos 48953/48955

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48953/48955



48955/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:16-20,5



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G16 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

