





Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación




Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación.

Componentes




52460 - Canal de suelo BOK 8880/400x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensada en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta, incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm longitud: 2000mm




52461 - Conexión en ángulo BOK 8880/400x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm prensada en el perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en la ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm



52462 - Junta en T BOK 8880/400x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensado en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm longitud: 1000mm



52463 - Conexión transversal BOK 8880/400x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensado en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm longitud: 1000mm



52407 - Enlace de conexión recto BOK 8880


de chapa de acero dimensión: 130x10x2,5mm con 4 piezas de tornillos hexagonales M4x8 para la conexión de las canalizaciones





Visión general del sistema








Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52408 - Escuadra de conexión de 90° BOK 8880 de chapa de acero dimensión: 67,5/67,5x10x2,5mm con 4 piezas de tornillos de cabeza hexagonal M4x8 para la conexión de las canaletas	
	52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm como perfil de protección de bordes para espesores de chapa de hasta 3 mm	
	52400 - Barra de nivelación recta BOK 8880/400 de acero dimensión: 530x50x5mm	
	52504 - Placa de nivelación BOK 8880/400 de chapa de acero galvanizado sendzimir dimensiones: 530x530x4mm para la conexión en ángulo, en cruz y en T	
	52402 - Lengüeta de fijación 60 BOK 8880/60 de chapa de acero de 2,5 mm para canal de suelo BOK 8880 altura 60 mm	
	52515 - Pie de nivelación M10 cpl H=53mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 70-90mm Altura de canal 60mm, 80-100mm Altura de canal 80mm, 100-140mm	
	52516 - Pie de nivelación M10 cpl H=103mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 80-140mm Altura de canal 60mm, 90-150mm Altura de canal 80mm, 110-170mm	
	52517 - Pie de nivelación M10 cpl H=153mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 80-190mm Altura de canal 60mm, 90-200mm Altura de canal 80mm, 110-220mm	
	52518 - Pie de nivelación M10 cpl H=203mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 180-240mm Altura de canal 60mm, 190-250mm Altura de canal 80mm, 210-270mm	



Visión general del sistema



Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52519 - Pie de nivelación M10 cpl H=253mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 230-290mm Altura de canal 60mm, 240-300mm Altura de canal 80mm, 260-320mm	
	52464 - Panel final BOK 8880/400x60 SK de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensada en perfil especial de aluminio Woertz con borde de protección temporal insertado en la ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluido el material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 400mm	
	52464/0 - Pared final BOK 8880/400x60 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm, incluido el material de unión altura 60 mm / anchura nominal de la tapa 406 mm	
	52477 - Cubierta de madera temporal BOK 8880/400 para insertar como marcador de posición y protección para el canal de suelo Dimensión: 1000x401x12mm	
	52465 - St lid BOK 8880/400 SK de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 1000x400mm	
	52469 - St lid BOK 8880/400 SK de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 500x400mm	
	52466 - St lid BOK 8880/400 SK KD de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensiones: 500x400mm prensaestopas incluido suelto	
	52467 - St lid BOK 8880/400 SK BL de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x400mm con tiras de cepillo como salida de cable, para una altura de suelo de 3mm	
	52468 - St lid BOK 8880/400 SK KMn de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x400mm Bandeja de cables incluida suelta	
	52465/0 - St lid BOK 8880/400 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 1000x406	



Visión general del sistema





Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52469/0 - St lid BOK 8880/400 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 500x406mm	
	52466/0 - St lid BOK 8880/400 SK 0 KD de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x406mm con prensaestopas	
	52467/0 - St lid BOK 8880/400 SK 0 BL de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x406mm con tiras de cepillo como salida de cable, para una altura de suelo de 3mm	
	52467/0SB - Tapa visible BOK 8880/400 SK 0 BL de chapa de acero galvanizado sendzimir de 4mm dimensiones:500x406mm con tira de cepillo como salida de cable, a ras de la parte superior para tapas visibles	
	52468/0 - St lid BOK 8880/400 SK 0 KMn de chapa de acero galvanizado sendzimir de 4mm dimensiones 500x406mm con canaleta para cables incluida suelta	
	52472/3 - Tapa Al/St con borde BOK 3 8880/400 fabricado en aluminio de 2mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor.dimensión: 1000x399x7mm altura del borde interior puede ser cubierto: 3mm	
	52472/12 - Tapa de Al con borde BOK 12 8880/400 fabricado en aluminio 3mm dimensión: 1000x399x16mm altura del borde interior 13mm	
	52472/22 - Tapa de Al con borde 22 BOK 8880/400 fabricado en aluminio de 3mm dimensión: 1000x399x16mm altura del borde interior 22mm	
	52473/3 - Tapa Al/St con borde 3 BOK 8880/400 de aluminio de 2 mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor. Dimensión: 500x399x7mm altura del borde interior puede ser cubierto: 3mm	
	52473/12 - Tapa de Al con borde BOK 8880/400 fabricado en aluminio 3mm dimensión: 500x399x16mm altura del borde interior 13mm	



Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52473/22 - Tapa de Al con borde 22 BOK 8880/400 fabricado en aluminio de 3mm dimensión: 500x399x19mm altura del borde interior 22mm	
	52474/3 - Tapa de Al/St con borde BOK 3 8880/400 KMn de aluminio de 2 mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 3 mm de toxicidadDimensiones: 500x499x7 mm de altura de los bordes en el interior de la canaleta para cables de 3 mm adjunta suelta	
	52474/12 - Tapa de Al con borde BOK 12 8880/400 KMn fabricado en aluminio de 3mm dimensiones: 500x399x16mm altura del borde interior 13mm pasacables incluido suelto	
	52474/22 - Tapa de Al con borde BOK 22 8880/400 KMn fabricado en aluminio 3mm dimensiones: 500x399x26mm altura del borde interior puede ser cubierto: canalización de cables de 23 mm incluida suelta	
	52478/0SB - Tapa Cr visible BOK 8880/400 SK 0 de acero cromado V2A 4mm, cepillado Dimensión: 990x406mm	
	52479/0SB - Cr tapa visible BOK 8880/400 SK 0 BL fabricado en acero cromado V2A 4mm, cepillado Dimensiones: 490x406mm Con listón de cepillado de 54x30mm como salida de cables Tapa enrasada para que quede visible	
	51880 - Entrada de cables con pieza de relleno BOK fabricado en policarbonato cristalino con pieza de relleno transparenteDimensión: 86x60x9,5mm	
	51049 - Pasacables ajustable en altura BOK SK 22-34mm de policarbonato cristalino para la cubierta visible para la fijación con perno roscado	
	51069 - Pasacables ajustable en altura BOK SK 0-21mm de policarbonato cristalino para la cubierta visible para la fijación con perno roscado	
	52420 - Banda de cepillo cpl. BOK 8880 s=6 de plástico, negro dimensión: 54x35mm longitud de las cerdas: 25mm	



Visión general del sistema



Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52410/3 - Al borde de protección 3 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al borde de protección 12 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Al borde de protección 22 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Borde de protección Cr 3 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Borde de protección Cr 12 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Borde de protección Cr 22 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x37x3mm	
	52348 - Kit de instalación 4-8LM vertical vacío BOK para BOK 8880/ a partir de 60mm de altura para módulos tipo Legrand Mosaic 45x45 de chapa de acero galvanizada color RAL 7032 gris guijarro	
	55041 - Kit de instalación de la toma de corriente T23 3FLF horizontal SB Kit de instalación toma T23 3FLF horizontal SB BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm ² 10127 3 ud. toma de corriente T23 FLF blanco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x2,5mm ² / 1000mm 1 ud. Toma FK SK ecobus power 5x2,5 ² Pow 5P 49701P (16A)	
	55039 - Kit de instalación de toma de corriente T13 3FLF horizontal SB Kit de instalación de la toma de corriente T13 3FLF horizontal SB BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm ² 10127 3 ud. toma de corriente T13 FLF blanco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x1,5mm ² / 1000mm 1 ud. Caja de conexiones FK technofil 49909 (10A)	



Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación

	51996 - Kit de instalación Scs 2FLF horizontal vacío BOK Versión de baja corriente fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con estampados de alivio de tensión y tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Color: gris guijarro RAL 7032	
	52345 - Kit de instalación Scs 3FLF horizontal vacío BOK Versión de baja corriente fabricada en chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm con estampaciones de alivio de tensión y tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal Dimensiones: 400x95x41,4 mm Color: gris guijarro RAL 7032	
	52344 - Kit de instalación Sts 3FLF horizontal SB BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: gris guijarro RAL 7032 Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm² 10127 3 uds. zócalo T13 FLF blanco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x1,5mm² / 1000mm. 1 unidad. Toma FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55031 - Kit de instalación Sts 3FLF horizontal vacío BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 7x2,5mm² 10127	
	55032 - Kit de instalación Sts 4FLF horizontal vacío BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 376x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 8x2,5mm² 10146	
	55033 - Kit de instalación Sts 6FLF horizontal vacío BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 525x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 10x2,5mm² 10128	
	52091 - Soporte de montaje 1 FLF 3/5 vacío BOK de chapa de acero galvanizada Color: RAL 7032 gris guijarro	
	52421 - Banda de cepillo cpl. BOK 8880 s=4 visible de plástico, negro dimensión: 54x37mm longitud de las cerdas: 30mm	



Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación



55019 - Kit de instalación bticino 2x2-3gang vacío BOK
de chapa de acero galvanizada Color: RAL 7032 gris guijarro

