



Produktdatenblatt

49720/C - Abzweigdose FK combi Bus Code KNX



Abzweigdose für Flachkabel combi

Kenndaten	
Eldas Nummer	150707137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718248535
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18,1 g
Farbe	schwarz
Codierung Steckverbindung	Code KNX
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,12 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	44x39,5x28 mm



Produktdatenblatt

49720/C - Abzweigdose FK combi Bus Code KNX

Abmessungen LxBxH (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	2 polig
Bemessungsstrom Busteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	50 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid, Lila
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid, schwarz
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	3
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	1 Nm



Produktdatenblatt

49720/C - Abzweigdose FK combi Bus Code KNX

Produktzubehör


	Stecker_BUS - Steckverbindungen / Anschlussleitungen für BUS (Code Woertz, Code Steckverbindungen / Anschlussleitungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)
--	--



Produktdatenblatt

49720/C - Abzweigdose FK combi Bus Code KNX

Produktsysteme



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.

