



Ficha técnica del producto

49720/C - Caja de conexiones FK combi Bus Código KNX



Caja de conexiones para cable plano combinado

Datos clave

El número de Elda	150707137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718248535
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18,1 g
Color	negro
Conexión de la clavija de codificación	Code KNX

Datos técnicos

Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,12 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	44x39,5x28 mm



Ficha técnica del producto

49720/C - Caja de conexiones FK combi Bus Código KNX

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	2 polos
Corriente nominal de la sección de bus (A)	3 A
Tensión nominal parte del bus (V)	50 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior bus	Poliamida, Morado
Material de la carcasa del autobús	Poliamida, negro
Material del capó del autobús	Policarbonato, transparente
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de bus	3
Par de servicio para los tornillos de punta de la sección del bus	1 Nm



Ficha técnica del producto

49720/C - Caja de conexiones FK combi Bus Código KNX

Accesorios de productos



Stecker_BUS - Conexiones enchufables / cables de conexión para BUS (Código

Conexiones de enchufe / cables de conexión para BUS (Código Woertz, Código KNX, Código 3)



Ficha técnica del producto

49720/C - Caja de conexiones FK combi Bus Código KNX

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Este sistema flexible es la base para la automatización descentralizada de edificios y combina la corriente eléctrica y la línea de datos del bus en una sola aplicación de cable.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles o incluso los edificios modulares con un alto grado de prefabricación para su rápida instalación.

