



Systemübersicht

Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4



- Mit Bolzen und mit Feder
- Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!

Komponenten



43730 - Schirmanschlussklemme Niro C30 5-10mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



43731 - Schirmanschlussklemme C30 8-14mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



43732 - Schirmanschlussklemme C30 13-18mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



43733 - Schirmanschlussklemme C30 17-21mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



43734 - Schirmanschlussklemme C30 19-26mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



43735 - Schirmanschlussklemme C30 25-33mm

aus rostfreiem Stahl A4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN



4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.





Systemübersicht

Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4

	<p>4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m</p> <p>Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.</p>	
	<p>80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²</p> <p>Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,</p>	
	<p>80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm²</p> <p>Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,</p>	