



Panoramica del sistema

Terminali di schermatura tipo C30 in acciaio inox A4



- Con bullone e con molla
- Le guide profilate fungono da sbarre
- Rimuove la guaina del cavo, esponendo lo schermo
- Impugnati come installatori rapidi
- Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
- Non utilizzare come fermacavo!

Componenti

	43730 - Mors.racc.schermatura Niro C30 5-10mm acciaio inossidabile A4	
	43731 - Mors.racc.schermatura C30 8-14mm acciaio inossidabile A4	
	43732 - Mors.racc.schermatura C30 13-18mm acciaio inossidabile A4	
	43733 - Mors.racc.schermatura C30 17-21mm acciaio inossidabile A4	
	43734 - Mors.racc.schermatura C30 19-26mm acciaio inossidabile A4	
	43735 - Mors.racc.schermatura C30 25-33mm acciaio inossidabile A4	
	4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.	



Panoramica del sistema

Terminali di schermatura tipo C30 in acciaio inox A4



4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.



80170/16 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 16mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



80170/50 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 50mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30

