



## Produktdatenblatt

43230/F - Schirmanschlussklemme C30 8-12mm



aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube und Feder aus Niro zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN

### Kenndaten

Eldas Nummer	158031007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718226397
Warengruppe	177000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	24 g

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	40x15.5 mm
Material	Edelstahl
Unterklemmbarer Durchmesser (mm)	8-12 mm



## Produktdatenblatt

43230/F - Schirmanschlussklemme C30 8-12mm

### Produktzubehör

---



**80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm<sup>2</sup>**

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,

---



**80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm<sup>2</sup>**

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,

---



**4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m**

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

---



**4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m**

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

---



## Produktdatenblatt

43230/F - Schirmanschlussklemme C30 8-12mm

### Produktsysteme

---



#### Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4 mit Schraube



- Mit Schraube und mit Feder aus Niro
  - Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
  - ist geeignet für Anlagen, bei denen starke Vibrationen und grosse Temperaturunterschiede auftreten können.
    - Mit Feder zur Verhinderung einer selbständigen Lockerung der Schraube, die Verletzlichkeit des Schirms anpassen.
    - Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
    - Handhabung wie Schnellverleger
    - Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!
-