# Produktdatenblatt

## 49702 - Anschlussdose FK combi Bus

zur Einspeisung oder Abzweigung mit Schraubanschluss nur für Bus

| **Kenndaten** | |
|---|---|
| Eldas Nummer | 150732037 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | ab Lager verfügbar |
| EAN Code | 7611718199264 |
| Warengruppe | 170000 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 23 g |
| Farbe | grau |
| **Technische Daten** | |
| Dosentyp | Anschlussdosen |
| Brandlast (KWh) | 0,14 kWh |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 21x41x39 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 0,83x1,61x1,54 inch |

# Produktdatenblatt

## 49702 - Anschlussdose FK combi Bus

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Metallteile | Korrosionsgeschützt |
| Flachkabel-Kontaktierungsart | Piercing-Kontaktierung (Schraube) |
| Anzahl Pole | 2 polig |
| Kontaktierungsart | Schraubklemme |
| Kabeldurchführung (mm) | 9 mm |
| Bemessungsstrom Busteil (A) | 3 A |
| Bemessungsspannung Busteil (V) | 50 V |
| Betriebstemperatur (°C) | -15 bis 85 °C |
| Installationstemperatur min. (°C) | 5 °C |
| Kunststoffteile | Halogenfrei |
| Werkstoff Schieber/Unterteil Bus | Polyamid, Lila |
| Werkstoff Gehäuse Bus | Polyamid, hellgrau |
| Werkstoff Haube Bus | Polycarbonat, transparent |
| Werkstoff Schieber/Unterteil | Polyamid, Lila |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid, hellgrau |
| Werkstoff Haube | Polycarbonat, transparent |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil | 3 |
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm) | 1 Nm |
| Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Busteil | 1 |
| Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Busteil (Nm) | 0,7 Nm |

# Produktdatenblatt

49702 - Anschlussdose FK combi Bus

## Produktzubehör

# Produktdatenblatt

49702 - Anschlussdose FK combi Bus

## Produktsysteme



**Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²**

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.

**Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)**

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.