Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 5G4 mm²

Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

Componenti

48650OR - Cavo piatto FE180/E90 5G4 mm² OR

Cavo piatto Woertz FE180/E30/E90 5x4,00mm 2 FR/LS0H arancione 3LNPE (repellente per roditori) Cavo antincendio con comportamento non critico (secondo la direttiva VKF 14-15) per l'impiego in vie di fuga orizzontali e verticali. Può essere usato in edifici e strutture pubbliche come ospedali, hotel, uffici, musei o altri edifici commerciali (KBOB). Raccomandato anche per strutture con un numero crescente di persone in spazi sempre più ristretti come aeroporti, stazioni ferroviarie (sopra e sotto terra) o centri commerciali (KBOB). Nell'ambito dei sistemi di cablaggio antincendio Woertz, essi sono ideali anche per le elevate esigenze degli edifici infrastrutturali come tunnel, metropolitane, parcheggi a più piani o stazioni sotterranee.

48653 - Scatola di giunzione FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-15

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 3 pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio rispettivamente di Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm e Ø 11-15 mm.

48653/01 - Scatola di giunzione FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 6-8 mm.

48653/02 - Scatola di giunzione FK E90 5G4 mm² M20 Ø 8-11

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 8-11 mm.

Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 5G4 mm²

48653/03 - Scatola di giunzione FK E90 5G4 mm² M20 Ø 11-15

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 11-15 mm.

48655 - Scatola di derivazione FK E90 5G4 mm² M25 Ø 12,5-20,5

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 2 pressacavi M25x1,5, con campo di serraggio di Ø 12,5-16 mm ciascuno, Ø 16-20,5 mm.

48653/SI - Scatola di giunzione FK E90 5G4 mm² M20 con fusibile Ø 6-15

Scatola di giunzione E90 con adattatore fusibile IP66/68 per cavo piatto FE180 E90 5G4 mm², incl. 3 pressacavi M20x1,5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm. Versione specifica per il progetto su richiesta (vedere documento/G00'299).

48655/01 - Scatola di derivazione FK E90 5G4 mm² M25 Ø 12,5-16

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavi M25x1,5, con campo di serraggio di Ø 12,5-16 mm.

48655/02 - Scatola di derivazione FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5G4 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavi M25x1,5, con campo di serraggio di Ø 16-20,5 mm.

48511/42 - Terminale cavo c masticeIP68 42/15 105mm

Terminale di cavo termoretraibile - tappo terminale, diametro 42 mm, dopo il restringimento 15 mm, lunghezza 105 mm, nero. Interno rivestito con adesivo e sigillante.

48959 - Scatola terminale FK E90 5G2,5/4/6 mm² con tappo terminale IP68

Terminal E90 IP66/68 per cavo piatto WOERTZ FE180 E90 5G2.5mm 2 /5G4.0mm 2 /5G6.0mm 2

48958 - Scatola di alimentazione/connessione FK E90 5G6/4/2,5 mm² con

Scatola di alimentazione/giunzione E90, per l'alimentazione (cavo tondo - cavo piatto) o il collegamento (cavo piatto - cavo piatto) del cavo piatto 5G6/4/2,5 mm². Con guaina termorestringente IP66/68Può essere utilizzato anche con cavo piatto 5G6 mm² senza integrità funzionale (Art.48780/FRNC)

Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 5G4 mm²

49935 - Cesoie da taglio fino a 6 mm²

Cesoie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)

49371 - Morsetto di fissaggio 5G2,5/4/6 mm² E90

Distanza di montaggio: 800 mm

49386 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 3G2,5 e 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Per i cavi piatti Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².

48354 - Piastra di fissaggio per scatola di giunzione (48353/48653/48753)

Piastra di fissaggio per scatola di giunzione 48353-55/48653-55/48753-55