



FE180 E30/E90 5G4 mm²



Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² brannsikkerhetssystem for strømforsyning til sikkerhetsrelevante elementer som nød- og rømningsveibelysning, røykavtrekkssystemer eller brannheiser.



48650OR - Flatkabel FE180/E90 5G4 mm² ELLER

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 5x4,00mm 2 FR/LS0H oransje 3LNPE (gnageravvisende) Brannvern kabel med ikke-kritisk oppførsel (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnet for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingsystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus og underjordiske stasjoner.



48653 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-15

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforbindelse for 5G4 mm² sterkstrøm, utgående i lengderetningen, inkl. 3 x M20x1,5 kabelgjennomføringer, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm.



48653/01 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruekobling for høyspenning 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med et klemmeområde på Ø 6-8 mm.



48653/02 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M20 Ø 8-11

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforbindelse for høyspenning 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med klemmeområde Ø 8-11 mm.





FE180 E30/E90 5G4 mm²



48653/03 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M20 Ø 11-15

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruerkobling for høyspenning 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med et klemmeområde på Ø 11-15 mm.



48653/SI - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M20 med sikring Ø 6-15

Koblingsboks E90 med sikringsadapter IP66/68 for flatkabel FE180 E90 5G4 mm², inkl. 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm. Prosjektspesifikk versjon på forespørsel (se dokument/G00'299).



48655 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M25 Ø 12,5-20,5

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforkobling for strøm 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 2 x kabelgjennomføringer M25x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 12,5-16 mm, Ø 16-20,5 mm.



48655/01 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M25 Ø 12,5-16

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforkobling for høyspenning 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M25x1,5, med et klemmeområde på Ø 12,5-16 mm.



48655/02 - Koblingsboks FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforkobling for høyspenning 5G4 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M25x1,5, med et klemmeområde på Ø 16-20,5 mm.



48511/42 - Kabelendestykke Endestykke med tetningsmasse IP68 42/15

Krympbart kabelendestykke - endekappe, diameter 42 mm, etter krymping 15 mm, lengde 105 mm, svart. Belagt på innsiden med lim og tetningsmasse.



48959 - Endehylse FK E90 5G2,5/4/6 mm² med endehette IP68

null



48958 - Mate-/koblingsboks FK E90 5G6/4/2,5 mm² med krympeslange IP68

Innmating/tilkoblingsstikkontakt E90, for innmating (rundkabel - flatkabel) eller tilkobling (flatkabel - flatkabel) for flatkabel 5G6/4/2,5 mm². Med krympemuffe IP66/68Når den brukes med trådhyller, kan den også brukes med flatkabel 5G6 mm² uten funksjonell integritet (Art.48780/FRNC)





FE180 E30/E90 5G4 mm²

	49935 - Avskjæringssaks opp til 6 mm² Woertz flatkabelsaks opp til 5x6 mm² (med høyere kraft opp til 5x16 mm²)	
	49371 - Festeklemme 5G2,5/4/6 mm² E90 Monteringsavstand: 800 mm	
	49386 E90 - Stigerørsbro E90 Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flate brannsikkerhetskabler: Woertz FE180 3G2,5 og 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². For Woertz flatkabler: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².	
	48354 - Holdeplate for koblingsboks (48353/48653/48753) Holdeplate for koblingsboks 48353-55/48653-55/48753-55	