




Systemübersicht

DAK5 271x271 Cr quadratisch



Doppelboden-System DAK5 278x278 quadratisch
mit Einbausatz und Schutzgehäuse

Komponenten



56278/5KA - Bodendurchführung 271 DAK5 Cr KA

Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
mit Rahmen 278x278x19mm aus Chromstahl 3mm
- mit Deckelaufleg gummi 2mm
Deckel mit Rand 271x271x19mm aus Chromstahl 3mm
- mit Holzdeckel-Einlage 6mm
- belegbar innen 5mm
- inklusive 2 Chromstahl-Kabelaustritte




52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22

ehängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino
ehängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm
inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52960 - Schutzgehäuse niedrig 271 DAK


passend zu Einbausätzen 52030 und 52060,
als untere Berührungsschutzbedeckung,
wird mit Einbausatz von oben montiert,
aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau





Systemübersicht

DAK5 271x271 Cr quadratisch



52940 - Schutzgehäuse hoch 271 DAK

passend zu Einbausätzen 52040 / 52050 / 52058 / 52073,
als untere Berührungsschutzabdeckung,
wird mit Einbausatz von oben montiert,
aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



56278/5 - Bodendurchführung 271 DAK/ZUG5 Cr

Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
mit Rahmen 278x278x19mm aus Chromstahl 3mm
- mit Deckelauflegelummi 2mm
Deckel mit Rand 271x271x19mm aus Chromstahl 3mm
- mit Holzdeckel-Einlage 6mm
- belegbar innen 5mm



52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

ehängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
minimale Bodenöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22

ehängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
Minimale Bodenöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22

ehängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm





Systemübersicht

DAK5 271x271 Cr quadratisch



52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22

für Module Typ Legrand Mosaic
einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm

