Visión general del sistema

DAK5 278x278 Cr KA



Sistema de suelo elevado DAK5 278x278 cuadrado
con kit de instalación y carcasa protectora

Componentes

56278/5KA - Casquillo de suelo 271 DAK5 Al KA

Placa colgante para recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
- con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm
- con goma de soporte de la tapa 2mm
-Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm
- con inserto de tapa de madera 6mm
- se puede cubrir por dentro 5mm
- incluye 2 salidas de cable de acero cromado



52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con:1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm ²
Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo bticino
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm

52960 - Carcasa de protección FLF horizontal DAK22

apto para el kit de instalación 52030 y 52060,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
de chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro

Visión general del sistema

DAK5 278x278 Cr KA



52940 - Carcasa de protección FLF de pie DAK22

adecuado para el kit de instalación 52040 y 52050,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro

56278/5 - Casquillo de suelo 271 DAK/ZUG5 Cr

Placa para colgar el recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm
- con soporte de tapa de goma 2mm
Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm
- con inserto de tapa de madera 6mm
- se puede cubrir por dentro 5mm

52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: gris guijarro RAL 7032
equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm ²
3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200
altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado, cableado y probado:1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm ²
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con:1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm ²
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm

Visión general del sistema

DAK5 278x278 Cr KA

52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm ²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm